

KÄRCHER

Alkaliczny środek do czyszczenia felg CP 901

Specjalny środek do czyszczenia felg aluminiowych i stalowych (za wyjątkiem felg nielakierowanych, wypolerowanych na wysoki połysk). Delikatne działanie, skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, m.in. pył hamulcowy, zanieczyszczenia powstające na skutek zużywania się opon, zimowe osady z soli. Użycia zbyt dużej ilości środka można łatwo uniknąć dzięki oznakowaniu

pH 13.5
w koncentracji



Własności

- Wysoce efektywny środek do czyszczenia felg
- Skutecznie usuwa pył hamulcowy, ślady opon, osady soli zimą, osady wapnia
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Nie niszczy niezabezpieczonego betonu i ramp stalowych
- Efektywnie szybki
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Biodegradowalny w ponad 90%
- Wolny od NTA
- zgodny z VDA

Zastosowanie

- Urządzenia spryskujące
- Samoobsługowe stacje mycia pojazdów
- Myjnie

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi

Środek do czyszczenia felg samochodowych

Transport, przewoźnicy samochodowi

Środek do czyszczenia felg samochodowych

Samoobsługowe stacje mycia pojazdów

Środek do czyszczenia felg samochodowych

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-676.0

Zastosowanie

Urządzenia spryskujące

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-3 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Obsługa samodzielnych systemów myjących

- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Spryskać wstępnie pojazd
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-3 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Myjnie

- Napełnić zbiornik środkiem
- Uruchom program

Środki ostrożności

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Nie nanosić na rozgrzaną powierzchnię
- Nie stosować na niepomalowanych lub zniszczonych metalowych powierzchniach
- W przypadku felg aluminiowych, odnieść się do instrukcji producenta
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia spryskujące	10 %	mocny	400 Felg
1000 ml	Samoobsługowe stacje mycia pojazdów	10 - 20 %	mocny	400 Felg
1000 ml	System mycia pojazdów	10 - 20 %	mocny	400 Felg