

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DULUX L 55 W/830 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni) z trzonkiem 4-bolcowym 2G11 do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne



Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Zalety produktu

- Krótsze o ponad połowę od świetlówek rurowych

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Ściemnialne (1...100 % z QUICKTRONIC® QT i DALI/DIM)
- Dobry wskaźnik oddawania barw



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	55 W
Moc użyteczna	55.00 W
Napięcie znamionowe	101 V
Prąd znamionowy	0,55 A


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4320 lm
Skuteczność świetlna	79 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Warm White
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	830
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.80



349617_FL_830

WYMIARY I WAGA



Długość całkowita	538.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	532 mm
Średnica	17,5 mm
Średnica rury	17,5 mm
Masa produktu	120,5 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-5...+40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość użytkowa	13000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.95
Współczynnik trwałości po 16 000	0.81
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50
Trwałość B50	20000 h

1) Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
Zawartość rtęci	5.0 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do pracy ze statecznikiem elektronicznym

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	58.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FSDH-55/830-/P/-2G11-43,9/533
Oznaczenie produktu	DULUX L 55W/830

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	CFLNI
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	2G11
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	538,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	17,5 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	17,5 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,440
Współrzędne chromatyczności y	0,403
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546517
Numer modelu	AC34291

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do standardowych układów zasilających i zapłonników
- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
	Certificates	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Spectral power distribution	349617_FL_830

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300298917	Składane pudełko 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	179.33 g	0.68 dm ³
4050300298924	Karton wysyłkowy 10	572 mm x 136 mm x 109 mm	1770.63 g	8.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie www.ledvance.com/system-guarantee

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.