

X2™ z modułem WAND

Ten sterownik z obsługą online oferuje funkcję szybkiego programowania oraz zaawansowane funkcje oszczędzania wody.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji: 4, 6, 8, lub 14 (modele stacjonarne)
- Sterownik z obsługą Wi-Fi, automatycznie zarządzany przez oprogramowanie Hydrowise®
- Podświetlany wyświetlacz zapewnia optymalną widoczność w każdym świetle
- 3 elastyczne programy z 4 czasami startu każdy i do 6 godzin pracy
- Funkcja QuickCheck™ zapewnia prostą diagnostykę wadliwego okablowania w terenie
- Opcja ukrywania programów pokazuje 1 program i 1 czas startu.
- Opcja zawieszenia nawadniania do 99 dni poza sezonem
- Zabezpieczenie przed zwarciem wykrywa usterki okablowania i pomija sekcję bez uszkodzenia systemu
- Pamięć Easy Retrieve® zapisuje kopie zapasowe danych z systemu i umożliwia odtworzenie pełnego harmonogramu nawadniania
- Opóźnienie między sekcjami w przypadku wolno zamykających się zaworów lub doładowania pompy
- Opcja Praca cykliczna i wsiąkanie zapobiega marnowaniu wody i spływaniu wody w miejscach o zmiennej wysokości lub przy zbitych glebach
- Funkcja Korekta sezonowa umożliwia szybsze dostosowanie harmonogramu bez zmiany czasu pracy
- Prosta w podłączeniu opcja Wi-Fi umożliwia zdalne zarządzanie nawadnianiem za pomocą dowolnego sterownika X2
- Technologia WAND zapewnia łatwe zarządzanie nawadnianiem online z alertami o statusie sterownika i uszkodzonym okablowaniu
- Standardowe programowanie umożliwia stosowanie trzech niezależnych programów, z których każdy ma sześć czasów rozpoczęcia i 24-godzinny maksymalny czas działania
- Technologia Rapid Programming™ umożliwia wysyłanie wstępnie zaprogramowanych harmonogramów do dowolnego sterownika X2 w ciągu kilku sekund, co znacznie przyspiesza proces programowania
- Technologia Predictive Watering™ zapewnia precyzyjne dostosowanie do warunków pogodowych w celu maksymalnego oszczędzania wody
- - Zgodność z technologią automatyki domowej Amazon Alexa™, Control4® i HomeSeer umożliwia proste, scentralizowane sterowanie głosowe systemem nawadniania
- Konfiguracja Wi-Fi przez Bluetooth lub połączenie za pomocą przycisku WPS ułatwiają podłączenie do sieci bezprzewodowej



DANE UŻYTKOWE

- Napięcie wejściowe transformatora: 230 VAC
- Napięcie wyjściowe transformatora (24 VAC): 1 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Wejścia czujników: 1
- Certyfikaty (sterownik): tworzywo sztuczne IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Certyfikaty (moduł): Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, Bluetooth 5.0, UI, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM

- Okres gwarancji: 2 lata (sterownik i moduł)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/sterowniki/x2tm-wand>
121824