



ATLAS ŚRODEK ANTY-ADHEZYJNY

do form

- łatwy i bezpieczny w stosowaniu
- nie zostawia plam na podłożu
- ułatwia pracę i zapobiega przywieraniu tynku do formy



Właściwości

Bezpieczny w stosowaniu – nie zawiera siarki i związków aromatycznych.

Nie zostawia plam na fakturowanym podłożu, jest kompatybilny z ATLAS BEJCA.

Łatwy do aplikacji – nie wymaga specjalnych narzędzi, ma doskonałe parametry robocze.

Ułatwia pracę z formą silikonową - środek nie powoduje degradacji i odkształcania formy.

Produkt biodegradowalny.

Produkt dostępny w postaci klarownej czerwonej cieczy.

Przeznaczenie

Zapobieganie przywieraniu tynków mineralnych do formy silikonowej i poliuretanowej, np. w technologii wykonywania tynków fakturowanych imitujących drewno ATLAS CERMIT WN - efektywnie przyspiesza pracę i gwarantuje bezproblemowe uzyskiwanie oczekiwanego wzoru.

Dane Techniczne

Gęstość	0,91 ÷ 0,92-g/cm ³
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do + 30 °C
Kolor	czerwony

Wymagania techniczne

Grunt nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

Nakładanie

Przygotowanie środka

ATLAS ŚRODEK ANTYADHEZYJNY dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno rozcieńczać go ani łączyć z innymi materiałami. Przed użyciem wystarczy wstrząsnąć pojemnikiem celem wyrównania konsystencji.

Nakładanie

ATLAS ŚRODEK ANTYADHEZYJNY należy nanosić na pokrytą wzorem stronę formy za pomocą pędzla lub wałka wzdłuż formy. Środek rozprowadzać dokładnie, pokrywając powierzchnię możliwie jednorodną warstwą. Po dwukrotnym odbiciu wzoru w tynku formę oczyścić z pozostałości tynku przy użyciu pędzla oraz nanieść powtórnie cienką warstwę środka antyadhezyjnego.



Zużycie

Średnio zużywa się ok. 50 ml na jednorazowe przesmarowanie formy.

Opakowania

Pojemnik plastikowy 5 l.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Każdorazowo po zakończeniu prac, należy bardzo dokładnie umyć formę silikonową z pozostałości środka antyadhezyjnego. Do mycia formy zaleca się używać wody z dodatkiem detergentu. Brak dokładnego umycia formy może skutkować trwałą deformacją formy oraz trudnościami w uzyskaniu prawidłowej faktury.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.atlas.com.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2022-08-05

