



LVZWB200

LV blok przek.pr.rozł.bezp.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 200/5A 2.5VA 0.5S nielegal.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj produktu	wyłącznik nadprądowy
Montaż	przykręcany

Funkcje

Klasa dokładności	0,5s
-------------------	------

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60
---------------	-------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	3 kV
------------------------------------	------

Prąd

Maksymalny prąd pierwotny	200 A
Maksymalny prąd wtórny	5 A
Prąd strony pierwotnej	200 A

Wymiary

Głębokość produktu	204 mm
Wysokość produktu	136 mm
Długość	204 mm
Szerokość produktu	99 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	6mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	6mm ²
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe

Akcesoria

Z szyną Cu	Nie
------------	-----

Wyposażenie

Liczba wejść	1
Z zabezpieczeniem przez dotykiem	Tak

Zastosowanie

Przekładnia	200A ; 5A
-------------	-----------

Norma

Produkt certyfikowany	nie
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP10
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-40...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...75 °C