



**Agrotkanina ogrodowa 1,1x50m, 90g/m<sup>2</sup>  
ze stabilizatorem UV 3%  
wykonana w 100% z pierwotnego surowca**

## **Instrukcja montażu agrotkanin**

1. Przed rozłożeniem agrotkaniny należy dokładnie oczyścić teren z kamieni, gałęzi, chwastów oraz innych przedmiotów, które mogą uszkodzić materiał. W razie potrzeby wyrównać powierzchnię, aby agrotkanina przylegała równomiernie do gruntu.
2. Należy rozwinąć agrotkaninę na przygotowanej powierzchni, starając się unikać zagnieceń i fałd. W razie potrzeby można przyciąć materiał na odpowiedni wymiar za pomocą ostrego noża lub nożyczek.
3. Agrotkaninę należy zamocować przy użyciu specjalnych kołków mocujących, umieszczając je w odległości około 30-50 cm od siebie, w zależności od warunków terenowych i siły wiatru. Zaleca się mocowanie szczególnie na krawędziach oraz w miejscach łączeń, aby zapobiec przesuwaniu się materiału. Nie należy naciągać agrotkaniny podczas mocowania.
4. Aby zwiększyć trwałość i estetykę agrotkaniny, można ją pokryć warstwą ściółki, kory, żwiru lub innego materiału organicznego. Należy pamiętać, że nadmierna warstwa ściółki może utrudniać przepuszczalność wody przez agrotkaninę.

**Uwaga!** Produkt może być śliski, zwłaszcza w warunkach wilgotnych. Zaleca się ostrożność podczas układania i użytkowania w celu uniknięcia poślizgnięcia i upadków.