

NT 40/1 TACT TE L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwany za pomocą pokrętki. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.



Numer katalogowy 1.148-311.0

- Płaski filtr falisty PES
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Opcjonalny uchwyt prowadzący

Dane techniczne		
Kod EAN		4054278061344
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	273 / 27,3
Pojemność zbiornika	l	40
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	W	maks. 1380
Średnica znamionowa		ID 35
Długość gumowego kabla zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	68
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	14,4
Waga z opakowaniem	kg	19
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	560 × 370 × 655

Wposażenie standardowe		
Długość węża ssącego	m	4
Kolanko		Tworzywo sztuczne
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	mm	550
Materiał rur ssących		Stal nierdzewna
Ilość worków filtracyjnych	szt.	1
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
Szerokość ssawki uniwersalnej	mm	360
Ssawka szczelinowa		■
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■
Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym		■
Czyszczenie filtra		TACT - system automatycznego oczyszczania filtra
Listwa odbojowa		■
Klasa bezpieczeństwa		I
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.



Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę

- Znacznie lepsze wykorzystanie pojemności zbiornika zanieczyszczeń.
- Ułatwia opróżnienie zbiornika.



Płaska i gumowana głowica

- Różne przedmioty np. skrzynkę z narzędziami przechowasz na głowicy urządzenia, bez ryzyka ssunięcia się.
- Na głowicy znajdują się również prześwity umożliwiające zamocowanie pasków zabezpieczających dla transportowanych wraz z odkurzaczem przedmiotów.



Opcjonalny uchwyt prowadzący

- Opcjonalny uchwyt prowadzący można szybko i łatwo zamontować.

AKCESORIA NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0



		Numer katalogowy	Opis	
PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Płaski filtr falisty, PTFE				
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	1	6.907-662.0	Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Płaski filtr falisty - PTFE	2	6.907-455.0	Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	□
Płaski filtr falisty, papier				
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho	3	6.904-367.0	Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	2.889-170.0	Ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	■
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	5	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	6	2.889-168.0	Przewodzące prąd elektryczny, ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, Adv, DN 35, szerokość 360 mm	7	2.889-152.0	Do czyszczenia na mokro/sucho: plastikowa ssawka podłogowa Adv o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymienić.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 35, szerokość 300 mm	8	2.889-173.0	Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35 do odkurzania na mokro i sucho drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń lub cieczy. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki. Szerokość: 300 mm.	□
Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szer. 270 mm, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	9	6.906-511.0	Przełączana ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35 i szerokości 270 mm. Do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 35, szerokość 300 mm	10	6.906-512.0	Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego z rolkami, o szerokości 300 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki. Do usuwania drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń oraz płynów.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 35, szerokość 370 mm	11	6.906-384.0	Do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher: aluminiowa ssawka podłogowa (DN 35) o szerokości 370 mm, zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymienić.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, Adv, DN 35, szerokość 400 mm	12	2.889-118.0	Ssawka podłogowa Adv z tworzywa sztucznego o szerokości 400 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do odkurzania na mokro i sucho. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymienić.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 225 mm	13	2.889-159.0	Ssawka szczelinowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Length 225 mm.	■
Uniwersalne ssawki szczotkowe				
Uniwersalna ssawka szczotkowa	14	6.900-425.0	Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 120 × 45 mm, średnica 35 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki samochodowe				
Ergonomiczna ssawka samochodowa, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomiczna i kompaktowa ssawka samochodowa DN 35 wykonana z tworzywa sztucznego o szerokości roboczej 100 mm do czyszczenia wnętrza pojazdu. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho z kolankami DN 35.	☐
Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.	☐
Ssawki gumowe, faza 45°				
Gumowa ssawka, faza 45°	17	6.902-104.0	Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Ssawki szczotkowe				
Szczotka odkurzacza DN35	18	6.903-862.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 × 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐
RURY SSĄCE				
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 35 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	☒
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, długość 550 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	20	2.889-191.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 550 mm każda.	☐
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	21	2.889-135.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☒
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	22	2.889-134.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	23	2.889-136.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	24	2.889-137.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	25	2.889-138.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	26	2.889-139.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	27	2.889-140.0	Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	28	2.889-141.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 40/1 TACT TE L


1.148-311.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	29	2.889-142.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	30	2.889-145.0	Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho oraz odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher.	☐
Zestaw naprawczy do wężu ssących DN 35, złącze Clip 2.0	31	2.889-149.0	Zestaw naprawczy ID 35 do nowego systemu Clip.	☐
Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	32	2.889-343.0	Przewodzący elektryczność wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące				
Adapter narzędziowy do elektronarzędzi, DN 35, złącze Clip 2.0	33	2.889-151.0	Adapter narzędziowy z gumowym mocowaniem i pierścieniem obrotowym fałszywego powietrza, odpowiedni do regulacji siły ssania podczas pracy z elektronarzędziami. Kompatybilny z wężami ssącymi ze złączem Clip 2.0 w rozmiarze DN 35.	☒
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca				
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	34	5.407-005.0	Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym				
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	35	5.453-016.0	Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	☐
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 5 szt., NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5 szt.	☐
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Płaski filtr falisty - HEPA	37	6.907-671.0	Płaski filtr falisty z czerwoną etykietą "Safety / HEPA". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Klasa filtracji: H. Do odkurzania niebezpiecznych pyłów, zgrubnych zanieczyszczeń i płynów.	☐
Płaski filtr plisowany HEPA 14	38	6.904-242.0	Płaski filtr plisowany HEPA 14 (H14) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Odpowiedni do odkurzania niebezpiecznych pyłów, gruboziarnistych zanieczyszczeń i cieczy.	☐
Filtry do odkurzania na mokro				
Filtr do odkurzania na mokro	39	6.904-287.0	Filtr do grubych zanieczyszczeń z perforowaną płytą metalową oraz uszczelką piankową odpowiedni do zastosowań mokrych - modele NT 611 Eco K i KF.	☐
Worki z tworzywa sztucznego				
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji, 10 szt., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji.	☐
Filtry membranowe / tkaninowe				
Filtr kartridżowy do drewna, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości pyłu drzewnego i włóknistego w klasie pyłów M i L.	☐
Filtr membranowy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Dodatkowy filtr membranowy wykonany z włókny do urządzeń z asortymentu Tact i Ap. Naciągnąć bezpośrednio na pojemnik, umożliwia odkurzanie bez worka filtracyjnego. Można pracować i używać ponownie.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY UNIWERSALNYCH				
Uniwersalny zestaw handlowo-przemysłowy, DN 35	43	2.637-595.0	Zestaw akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Idealny dla handlu i przemysłu.	☐
Zestaw ssawek do odkurzania wnętrza samochodowych	44	2.862-166.0	Ssawki o średnicy DN 35. Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Uchwyt z przyciskiem do NT 40/1 Tact Te L	45	2.643-868.0	Ergonomiczny uchwyt z przyciskiem do NT 40/1 Tact Te L.	☐
Dysza do pyłu z wiercenia	46	2.679-000.0	Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	47	2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐
Adapter do węży NT ze złączem bagietowym 1.0	48	5.031-436.0	Przewodzący elektryczność adapter do podłączania węży NT ze złączem bagietowym 1,0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.