

Moc	Model ZA-TECH-	300	500	700	1000+	1200	1600	2400
	Moc ciągła	300W/500VA	500W/800VA	700W / 1000VA	1000W / 1500VA	1200W	1600W	2400W
	Moc chwilowa do	360W	600W	840W	1200W	1400W	1900W	2700W
	Czas przeciążenia do	30 sekund						
DC	Napięcie akumulatora	12V						
	Zakres napięcia	10.5-15V						
	Napięcie nominalne zasilania	>12V						21-30V
	Prąd ładowania	2A/5A/10A	5/10/20A	5/10/20A	3/5/10/15/20A	5/10/20A	20/40A	20/40A
AC	Końcowe napięcie ładowania	13.6V±0.3V			13.2-13.8*	13.6V±0.3V		27.2V±0.3V
	Ilość etapów ładowania	3						
	Prąd jałowy (EM/standard)	1A/1.3A ±10%		1.2/1.5A ±10%			1.7/2A	
	Zasilanie	230						
	Zakres napięcia zasilania	170-270±3%						
	Częstotliwość	50Hz						
	Napięcie wyjściowe (sieć)	220-240±3%						
	Napięcie wyjściowe (przetwornica, nap. nom)	230V±3%						
	Częstotliwość	50Hz±1%						
	Przebieg napięcia	Sinusoidalny						
	Czas przełączenia	Typowo 4ms			Typowo 6ms			
	Pobór mocy na własne potrzeby bez ładowania akumulatora, tryb EM ok	6W	7W	8W	10W	10W	15W	15W
	Przed przegrzaniem, przeciwpriepięciowe, przeciążeniowe z sieci i z akumulatora, zwarciove, zbyt niskim/wysokim napięciem akumulatora							
Zabezpieczenia								
Sygnalizacja	Dźwiękowa + wyświetlacz	Zbyt niskim napięciem akumulatora, przeciążenie lini AC i DC, błąd						
	Wybór prądu ładowania	Tak						
	Tryb Solar/UPS	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
	Stała faza	Tak						
	Stabilizacja napięcia z sieci	AVR stopniowy						
	Automatyczny start	Tak						
	Złącze zdalnego włączenia/wyłączenia	Tak						
	Zimny start	Tak						
	Tryb ECO	Tak						
	Wyświetlacz	LED						
Ogólne	Ilość gniazd wyjściowych 230V	2			3		2	
	Długość przewodu zasilającego 230V	1.25-1.50m						
	Długość przewodu do akumulatora	ok 1.5m						
	Forma montażu	Stojąco-wisząca			Leżąco-wisząca		Stojąca	
Pozostałe	Chłodzenie	Tak - wentylator						
	Automatyka	Automatyczne przełączenie z sieć <=> akumulator, ładowanie akumulatora						
	Temperatura pracy	0-40°C						
	Wilgotność	10%-90%RH ; non-condensing						
	Zastosowany transformator	Toroidalny						
	Wymagane zabezpieczenie prądowe zasilania - minimum	B10		C16				
	Wymiary w cm Szerokość x Głębokość x Wysokość	26x15x28	31x17x33	34x17x38	43x19,5x26,5	39x22x29	22x46x31	
Waga	ok 6kg	ok 7kg	ok 9kg	10.5kg	ok 12kg	ok 17kg	ok 23kg	

Podane dane techniczne mogą ulec nieznacznej zmianie