

Cechy:

Ten wywietlacz przyjmuje dobrej jakości materiały, jest lekki, odporny na deszcz, wytrzymały i trwały.

Wyświetlacz LCD może wyrażać stan i dane, podświetlenie pozwala wyrażać zobaczyć piargi w przyciemnionym otoczeniu, przyciski do szybkiej obsługi, atwe w uyciu.

Sterownik jest typu bezszczotkowego, pracuje cicho i jest wrażliwy na stan roweru elektrycznego.

atwy w instalacji i obsłudze, wyposażony w uchwyt na wyświetlacz LCD i odpowiedni do kierownicy 22,5 mm.

Mona ustawić hasło włączania, sterować wiatami, tempomatem i doładowaniem. Prędkość pojazdu jest podzielona na biegi, liczba przełożeń to 3/5/9 biegów opcjonalnie, a obrót uchwytu można wybrać, aby podzielić się na biegi lub nie.

Nadaje się do rowerów elektrycznych, skuterów.

Specyfikacja:

Materiał: tworzywo sztuczne + LCD + metal;

Kolor: pokazany jako obrazek!

Opcje: 1#24V-36V

Moc: 250 W/350 W

Ochrona przed niskim napięciem: 1#24V-36V: 19V/30V

Wodoodporny: przeciwdeszczowy

Rozmiar kontrolera: Ok. 8.8x5.2x3 cm/3.46x2.04x1.18 cala

Rozmiar wyświetlacza: Ok. 8x5 cm/3.15x1.97 cala

Waga: Ok. 332g

Lista pakietów:

- 1 x wyświetlacz LCD
- 1 x kontroler

Notatka:

Każdy kabel jest oznaczony kolorem do różnych zastosowań.

Czerwony: elektroda dodatnia mocy

Czarny: elektroda ujemna mocy;

óty: moc wyjciowa

Brzowy: elektroda dodatnia lampy

Biay: elektroda ujemna lampy,

Niebieski: sygna wskanika

Zielony: odbiór sygnau

Naley pamita, e model kontrolera zostanie wysany losowo i upewnij si, e nie bdziesz mia nic przeciwko przed zoeniem zamówienia.