

Uniwersalne

Wysokie

Wysokie buty



S3

SR

FO



### Zalety

- \* Dobry stosunek jakości do ceny
- \* Cholewka ze skóry pełnoziarnistej
- \* Taśma odblaskowa odbijająca światło pod różnym kątem
- \* Natryskiwana podeszwa zewnętrzna PU2D
- \* Wyraźny i podwyższony obcas

### Opakowanie zakupowe

| Ref.       | Rozmiar | Karton |
|------------|---------|--------|
| 9AGH010034 | 34      | 10     |
| 9AGH010035 | 35      | 10     |
| 9AGH010036 | 36      | 10     |
| 9AGH010037 | 37      | 10     |
| 9AGH010038 | 38      | 10     |
| 9AGH010039 | 39      | 10     |
| 9AGH010040 | 40      | 10     |
| 9AGH010041 | 41      | 10     |
| 9AGH010042 | 42      | 10     |
| 9AGH010043 | 43      | 10     |
| 9AGH010044 | 44      | 10     |
| 9AGH010045 | 45      | 10     |
| 9AGH010046 | 46      | 10     |
| 9AGH010047 | 47      | 10     |
| 9AGH010048 | 48      | 10     |
| 9AGH010049 | 49      | 10     |

*Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach*

*Sprawdź również*

Wariant



### Opis

AGATE II to wysokie buty ochronne ze skóry licowej zapewniającej lepszą wytrzymałość i przepuszczalność powietrza niż skóra dwoinowa. Dzięki wyściełanej ochronie kostki buty dobrze trzymają się stopy. Wyściółka z siateczki poliestrowej zapewnia lepszą przepuszczalność powietrza. Podeszwa środkowa i zewnętrzna z wtryskiwanego poliuretanu o różnej gęstości zapewniają optymalną wytrzymałość i komfort. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa ze stali chronią przed przebiciem i uderzeniem przez ciężkie spadające przedmioty. Wielopłaszczyznowa taśma odblaskowa zwiększa bezpieczeństwo użytkownika w ciemnych miejscach. Wyrzeźbiona podeszwa zapewnia dobrą przyczepność. Idealne do użytku zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.

### Sektory

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

### Zastosowanie

Bagażowy,  
Kierowca,  
Dostawca itp, ...

## Właściwości techniczne

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Kolor                            | Czarny               |
| Waga                             | 622 g                |
| Górny<br>osłona na palce         | Skóra pełnoziarnista |
| Podeszwa odporna na<br>przebicie | Stal                 |
| Śródpodeszwa                     | PU                   |
| Podeszwa zewnętrzna              | PU                   |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Podeszwa wewnętrzna | Wyjmowana, tekstylna i piankowa wkładka    |
| Główna konstrukcja  | Wtryskiwany                                |
| Zamknięcie          | Sznurowane zapięcie                        |
| Wyściółka           | Membrana z włókniny odprowadzającej wilgoć |
| Wyraźny obcas       |                                            |

## Instrukcja użytkowania i przechowywania

## Instrukcje użytkowania

Buty te mogą zapewniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

## Instrukcja przechowywania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

## Instrukcje prania

Obuwie należy regularnie czyścić za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia

## Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/161/05/23/0869

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: osłona na palce odporna na uderzenia z energią 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + Śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SR

Protiskluzové (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům