

Szybkozłącze pneumatyczne Tekalanu 12mm M22x1,5 proste mosiądz_89037

Szybkozłącze pneumatyczne Tekalanu 12mm M22x1,5 proste mosiądz

Szybkozłącze Tekalanu 12mm M22x1,5 proste mosiądz to niezbędny element pneumatyki, który umożliwia szybkie oraz bezpieczne łączenie przewodów o średnicy 12 mm. Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu niklowanego, cechuje się odpornością na korozję oraz trwałością w trudnych warunkach eksploatacji. Gwint M22x1,5 oraz prosta konstrukcja pozwalają na łatwy montaż i demontaż, co znacznie przyspiesza prace serwisowe i instalacyjne. Produkt został zaprojektowany do zastosowań związanych ze sprężonym powietrzem, z maksymalnym ciśnieniem roboczym do 15 barów, a zakres pracy temperaturowej wynosi od 0°C do +60°C. Dzięki lekkiej, ale jednocześnie wytrzymałej budowie, szybkozłącze Tekalanu zapewnia niezawodność i długą żywotność. To praktyczne rozwiązanie idealne do zastosowań przemysłowych, warsztatowych i rolniczych.

Szybkozłącze Tekalanu 12mm M22x1,5 - dane techniczne

- Średnica przewodu: **12 mm**.
- Gwint zewnętrzny: **M22x1,5**.
- Materiał: **mosiądz niklowany**.
- Maksymalne ciśnienie robocze: **15 bar**.
- Zakres temperatur pracy: **0°C do +60°C**.
- Przeznaczenie: **sprężone powietrze oraz próżnia**.

Szybkozłącze Tekalanu 12mm M22x1,5 proste mosiądz - zastosowanie

- Łączenie przewodów pneumatycznych o średnicy 12 mm.
- Instalacje sprężonego powietrza w warsztatach i zakładach przemysłowych.
- Serwis i konserwacja maszyn rolniczych i przemysłowych.
- Przyłącza w systemach próżniowych oraz pneumatycznych.

Dodatkowe informacje dotyczące złącza:

- Wysoka odporność na uderzenia i korozję dzięki niklowanej powłoce.
- Prosta konstrukcja ułatwia szybki montaż i demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi.
- Kompatybilne z wieloma typami przewodów PU, PA, PE.
- Produkt spełnia normy jakościowe dla elementów pneumatycznych i hydraulicznych.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące szybkozłącza:

- **Pytanie:** Do jakich przewodów pasuje szybkozłącze Tekalanu 12mm M22x1,5?
Odpowiedź: Pasuje do przewodów o średnicy 12 mm wykonanych z tworzyw sztucznych takich jak PU, PA i PE.
- **Pytanie:** Jakie jest maksymalne ciśnienie pracy tego szybkozłącza?
Odpowiedź: Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 15 bar.

• **Pytanie:** Czy szybkozłącze jest odporne na korozję?

Odpowiedź: Tak, szybkozłącze wykonane jest z niklowanego mosiądzu, co zapewnia wysoką odporność na korozję.

Szybkozłącze Tekalanu 12mm M22x1,5 - zdjęcia





Wybierz **szybkozłącze Tekalanu 12mm M22x1,5 proste mosiądz** i zyskaj trwałe oraz łatwe w użyciu rozwiązanie, które usprawni Twoją instalację pneumatyczną. Postaw na wysoką jakość i niezawodność potwierdzoną solidnym wykonaniem.