

Scapa 3163

Wodoodporna mocna taśma tkaninowa premium z klejem kauczukowym

OPIS

Scapa 3163 to wysokiej jakości, klasy premium, bardzo mocna, wodoodporna taśma tkaninowa laminowana polietylenem, pokryta jednostronnie warstwą kleju kauczukowego wrażliwego na nacisk. Dostępna jest standardowo w kolorze srebrnym i czarnym.

Produkt doskonale sprawdza się w wymagających i zaawansowanych zastosowaniach przemysłowych, warsztatowych, budowlanych, militarnych.

ZASTOSOWANIE

- Zaprojektowana jako wodoodporna i uniwersalna taśma klejąca do pełnego zakresu zastosowań przemysłowych i budowlanych wymagających wysokiej siły klejenia, wytrzymałości, szczelności połączenia
- Naprawa i konserwacja ogólnego przeznaczenia
- Uszczelnianie i łączenie przewodów i kanałów wentylacyjnych w zakresie temperatur pracy przewidzianych dla taśmy
- Łączenie i oklejanie wykładzin i dywanów
- Uszczelnianie pakietów szyb zespolonych

ZALETY PRODUKTU

- Najwyższej jakości taśma tkaninowa powlekana polietylenem
- Zwiększona odporność na ścieranie w stosunku do ekonomicznych i standardowych taśm (np. 3159, 3160)
- Taśma wyróżniająca się atrakcyjnym połyskiem
- Dobra wytrzymałość i elastyczność
- Wszechstronność w stosowaniu i możliwościach użycia
- Znakomita przylepność początkowa
- Możliwość łatwego ręcznego oddzierania i odwijania z rolki – nie skręca się, nie zwija
- Wygodna w stosowaniu
- Dobra odporność na niskie temperatury
- Temperatura pracy w zakresie od -15°C do +75°C
- Zgodność z REACH i ROHS

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,23	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	40	AFERA 4001
Przyczepność do stali	N/cm	4,5	AFERA 4001
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	3,0	AFERA 4001
Temperatura pracy	°C	-15 ... +75	Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 25mm, 50mm, 75mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa
- Kolory: czarny, srebrny
- Pakowanie: luzem, warstwami na przekładkach silikonowanych lub zgrzewki zawierające 4 płasko ułożone rolki, zgrzewki pakowane w kartony tekturowe

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie z tworzyw sztucznych zawierające duże ilości plastyfikatorów mogą powodować odklejenie taśmy. Zaleca się sprawdzenie siły połączenia na materiałach zawierających plastyfikatory.

Taśma z klejem kauczukowym naturalnym pozwala używać taśmę tymczasowo (krótkotrwale) do maskowania czy łączenia i po użyciu może być z większości powierzchni litych i twardych odklejona bez resztek kleju lub z minimalną ilością zabrudzeń. Zalecamy w takich aplikacjach wcześniejsze sprawdzenie czy dana powierzchnia nie zostanie uszkodzona.

Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2023-03-10 v11