

TALIS R-300

Monitorowy zestaw podstawkowy

Zestawy serii TALIS wykonano z aluminium. Taki typ obudowy gwarantuje niespotykaną wśród tradycyjnych głośników, wysoką jakość brzmienia, brak rezonansów oraz mały poziom zniekształceń. Aluminium pozwala zwiększać objętość komory rezonansowej i to przy niewielkich rozmiarach. Seria TALIS to perfekcyjny projekt oraz referencyjne brzmienie.

TALIS R-300 to kompaktowy, 2-drożny monitor. Pomimo że ma tylko 21 cm szerokości i 37 cm wysokości, generuje dźwięk o jakości zarezerwowanej dla znacznie większych głośników. Technologicznie są to te same przetworniki, które zastosowano w siostrzanym zestawie S-300. Zoptymalizowano w nich jednak parametry przetwornika nisko-tonowego tak, aby pasował do znacznie mniejszej obudowy.

Koncepcja

Obudowę R-300 wykonano z ręcznie szczotkowanego, anodowanego na wysoki połysk aluminium. Nie łatwo jest znaleźć zestaw monitorowy, który przy tak niewielkich gabarytach potrafi grać precyzyjnym, niskim i naturalnym bas. TALIS R-300 nadaje się zarówno do postawienia na półce z książkami, jak i na dedykowanym standzie LS-300. Dolny panel monitora jest bezpiecznie przykręcony do górnej podstawy standu, zapewniając stabilność zestawu. Kable głośnikowe można starannie ukryć, prowadząc je wewnątrz pionowego profilu. Przykręcane kolce lub nóżki zapewniają wystarczającą ilość miejsca na przewody pod dolną płytą podstawy. Dedykowany do monitorów R-300 stand LS-300 wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla instalacji wolnostojących.

Przetworniki

Założenia konstrukcji opierają się na połączeniu zalet przestrzennie i naturalnie grającego zestawu dwukierunkowego z wyjątkową (jak na małe monitory) umiejętnością przetwarzania basu. Obudowa wykonana w całości z aluminium posiada stosunkowo dużą objętość, co potęguje ten efekt. Przetworniki oparto na technologii stosowanej w większym zestawie S-300, ale zoptymalizowano parametry głośnika nisko-tonowego, aby dopasować go do dwudrożnej konstrukcji i mniejszej obudowy.

Kopułka „Ultra Wide Range”

Wysokotonową kopułka „Ultra Wide Range” umieszczono w środku precyzyjnie obliczonego falowodu, którego profil wykonano z litego aluminium. Wraz z zainstalowanym tam przetwornikiem nisko-tonowym konstrukcja tworzy wyjątkowo spójną charakterystykę propagacji dźwięku, dając bardzo naturalne wrażenie przestrzeni i precyzyjne obrazowanie.

Stand LS-300

Podstawki LS-300 zaprojektowano jako dedykowany stand do monitorów TALIS R-300, których dolny panel przystosowano do montażu na standzie. Mocowanie gwarantuje stabilność także kablom głośnikowym i można je poprowadzić wewnątrz pionowego profilu. Kolce do głośników zapewniają wystarczającą ilość miejsca na przewody pod dolną płytą podstawy.

cena brutto: 31.900 zł + ew. standy 4.690 zł

SPECYFIKACJA

Konstrukcja: wolnostojące, podstawkowe

Moc:

- 140 W (nominalna)

- 200 W (muzyczna)

Impedancja: 4 Ohm

Pasma przenoszenia: 35 - 35.000 Hz

Skuteczność: 85 dB

Przetworniki:

- LF: 1 x 170 mm

- HF: 1 x 25 mm

Podział częstotliwości: 2.000 Hz

Wymiary: 370 x 210 x 280 mm

Waga: 15 kg

Kolory obudowy:

- szczotkowane srebrne lub czarne (anodowane) aluminium

