

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Blok różnicowoprądowy Acti9 VigiiC60-25-2-30-A 25A 2- biegunowy 30mA typ A

A9W21225

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Acti 9
Typ Produktu Lub Komponentu	Dodatkowe urządzenia różnicowo-prądowe
Skrócona Nazwa Urządzenia	Vigi iC60
Opis Biegunów	2P
[In] Prąd Znamionowy	25 A
Czułość Na Prąd Upływu	30 mA
Zwłoka Zabezpieczenia Różnicowoprądowego	Bezwłoczny
Earth Leakage Protection Type	Typ A
Rodzaj Sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość Sieci	50/60 Hz
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączyeniowe	230...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-1
Normy	EN 61009-1 IEC 61009-1
Szerokość W Modułach 9 Mm	3

Parametry uzupełniające

Lokalizacja Urządzenia W Systemie	Odejskie
Technologia Wyzwalania Urządzenia Różnicowoprądowego	Niezależny od napięcia
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Zgodność Gamy	Acti 9 Acti9 iC60
Zgodność Produktu	Zacisk podwójny
Sygnalizacja Lokalna	Wskaźnik wyzwolenia
Sposób Montażu	Zatraskowy
Podstawa Montażowa	Szyna DIN
Połączenie Elektryczne Z Wyłącznikiem Nadprądowym	Przez wkręty
Wysokość	91 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	74 mm
Masa Produktu	0,165 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Przylączya - Zaciski	Zaciski typu tunelowego strona dolna1...25 mm² sztywny Zaciski typu tunelowego strona dolna1...16 mm² elastyczny
Gługość Odizolowanego Odcinka	14 mm
Moment Dokręcania	2 N.m

Środowisko pracy

Stopień Ochrony Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
Stopień Zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-2
Kompatybilność Elektromagnetyczna	8/20 µs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z IEC 61009-1
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25...60 °C
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	8,6 cm
Szerokość Opakowania 1	7,2 cm
Długość Opakowania 1	11,2 cm
Waga Opakowania 1	145 g
Jednostka Miary Opakowania 2	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	27
Wysokość Opakowania 2	30 cm
Szerokość Opakowania 2	30 cm
Długość Opakowania 2	40 cm
Waga Opakowania 2	4,423 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

 Elementy Produktu Z Tworzyw
Sztucznych Bez Zawartości Halogenów

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem