

Blaukorn® Pro 14-7-17(+2+TE)



Nawozy granulowane i stabilizowane nawozy granulowane

Granulowany nawóz makroelementowy dla upraw o wysokim zapotrzebowaniu na potas, zawierający magnez, siarkę i mikroelementy. Wysoka efektywność i szybkie działanie w przypadku niedoborów oraz dla upraw o wysokich wymaganiach.

- Każda granulka zawiera wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy
- Niska zawartość chlorków, możliwość stosowania w ogrodnictwie
- Nawóz klasyczny - bez technologii uszlachetniania
- Bogaty w potas, dla upraw o wysokim zapotrzebowaniu na potas lub gleb o niskiej zawartości potasu
- Umiarkowana zawartość fosforanów, do stosowania w uprawach o umiarkowanym zapotrzebowaniu
- Duża część fosforanu jest natychmiastowo dostępna dla roślin
- Gruba granulacja pozwala na równomierne rozprowadzanie nawet na dużych przestrzeniach

Opis

Granulowany nawóz kompleksowy z siarczanem potasu (SOP), do nawożenia podstawowego i uzupełniającego w uprawach wrażliwych na chlorki i na glebach zasolonych.

Do stosowania w ogrodnictwie i uprawach specjalnych, w uprawach polowych i pod osłonami oraz na murawach miejskich i sportowych.

Dzięki równomiernej granulacji, nawóz może być łatwo aplikowany za pomocą rozsiewaczy lub ręcznie. Dystrybucja składników odżywczych jest równomierna, a każda granulka zawiera wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy. Aplikacja jest możliwa przez cały okres wegetacji. Podlewanie pomaga osiągnąć natychmiastowy efekt.



Redukcja CO₂: 289kg CO₂e/t produktu

Od 2024 roku COMPO EXPERT wykorzystuje niskoemisyjny amoniak w celu zmniejszenia śladu CO₂ nawozów.

Zgłoszona wartość redukcji dla tego produktu została osiągnięta przy użyciu amoniaku, którego ślad CO₂ jest o co najmniej 60% niższy niż standard rynkowy. Wartość ta została potwierdzona przez naszego dostawcę i zatwierdzona przez niezależny ośrodek badawczy.

Punktem odniesienia jest wartość 2,66 kg CO₂e na kg amoniaku. Wartość ta opiera się na średnich danych dotyczących emisji przemysłowych dla produkcji amoniaku z europejskiej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (RED II) i obejmuje zarówno emisje z produkcji amoniaku, jak i z produkcji wodoru.

Deklaracja

Produkt nawozowy UE

NAWÓZ MINERALNY PFC 1(C)(I)(a)(ii) Nawóz kompleksowy NPK (MgO, SO₃) 14-7-17 (+2+23) zawierający mikroskładniki pokarmowe

Do stosowania w ogrodnictwie.

Niska zawartość chlorków.

Zawartość	Składniki odżywcze	
14,0 %	N	azot całkowity 6,0 % azotu azotanowego 8,0 % azotu amonowego
7,0 %	P ₂ O ₅	całkowity pięciotlenek fosforu 5,6 % pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie 7,0 % pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
17,0 %	K ₂ O	tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
2,0 %	MgO	tlenek magnezu całkowity 1,6 % tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie
23,0 %	SO ₃	trójtlenek siarki całkowity 22,0 % trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie
0,02 %	B	bor całkowity w postaci boranu sodu 0,016 % bor rozpuszczalny w wodzie
0,06 %	Fe	żelazo całkowite w postaci siarczanu
0,01 %	Zn	cynk całkowity w postaci tlenku

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania.

Warunki przechowywania:

Chronić magazynowany nawóz przed mrozem, światłem, wysokimi temperaturami i wilgocią. Unikać dużych wahań temperatury. Nie układać więcej niż dwóch warstw palet. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu szybko zużyć.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska:

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na zadanie.

Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, stosować się do instrukcji użycia.

Granulometria: Granulki, 90 % < 5 mm

Informacje ogólne: DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Forma dostawy

- 25 kg worek
- 40 kg worek
- 50 kg worek
- 500 kg big bag
- 600 kg big bag
- 1.000 kg big bag
- 1.200 kg big bag

Zalecenia dotyczące transportu & Magazynowania

Transport

- W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
- W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
- Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
- Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
- Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Magazynowanie ogólne

- W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
- Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
- Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
- W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
- Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
- Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
- Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

- Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
- Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Storage periode

- Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.