

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 21.2/2014/L

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ML 110 AL, typ A

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyroby z tworzyw sztucznych do regulacji przenikania pary wodnej –
EN 13984:2013

Producent:

Folia paroizolacyjna ML 110 AL

Lenko S. A.

Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42

43-365 Wilkowice

lenko@lenko.com.pl

Zakład produkcyjny

Lenko S. A.

Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42

43-365 Wilkowice

www.lenko.com.pl

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

Norma zharmonizowana:

EN 13984:2013 wydanie z dnia 30.06.2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nr 1486, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej,
Nr 1301, TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 13984:2013
Wodoszczelność	Wynik pozytywny przy 2 kPa	
Przenikanie pary wodnej	$240 \cdot 10^9 \text{ [m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa/kg]} \pm 25\%$	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość złącza	NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 120 \text{ [N/50mm]}$ $\geq 50 \text{ [N/50mm]}$	
▪ Siła rozciągająca:		
- wzdłuż		
- w poprzek		
▪ Wydłużenie:	$\geq 8 \text{ [%]}$ $\geq 8 \text{ [%]}$	
- wzdłuż		
- w poprzek		
Wytrzymałość na rozdzielanie	$\geq 60 \text{ [N]}$ $\geq 60 \text{ [N]}$	
- wzdłuż		
- w poprzek		
Trwałość:	Wynik pozytywny	
▪ Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu		
▪ Opór dyfuzyjny pary wodnej po działaniu alkaliów	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

"Lenko" Spółka Akcyjna
Kierownik Technologii i Rozwoju

Justyna Grzybek

Wilkowice, 21.08.2019 r.