

Smar łożyskowy litowy MaxComplex HOXSO Premium X222 VKA 3850 400gr_68673

Smar łożyskowy litowy MaxComplex HOXSO Premium X222 VKA 3850 400gr

Smar łożyskowy litowy MaxComplex HOXSO Premium X222 VKA 3850 400gr to wysoko wydajny smar plastyczny na zagęszczaczu kompleksu litowego do łożysk i mechanizmów pracujących pod obciążeniem w maszynach rolniczych. Olej bazowy mineralny zapewnia smarowanie w temperaturach pracy od -30°C do +160°C z doskonałą przyczepnością i odpornością na wypłukiwanie wodą. Klasa NLGI 2 o gładkiej teksturze niebieskiego koloru spełnia normy DIN 51502 KP2P-30 i ISO L-XCEHB2 dla długoterminowego smarowania.



Smar HOXSO X222 VKA 3850 - Specyfikacja techniczna:

- **Pojemność:** 400gr
- **Klasa NLGI:** 2
- **Zagęszczacz:** kompleks litowy
- **Olej bazowy:** mineralny
- **Tekstura:** gładka
- **Kolor:** niebieski
- **Normy:** DIN 51502 KP2P-30 / ISO 6743-9 ISO L-XCEHB2
- **Dedykowany do:** łożyska maszyn rolniczych, ciągniki

Smar łożyskowy niebieski NLGI 2 - Zastosowanie:

- Smarowanie łożysk kół i piast w ciągnikach i przyczepach rolniczych.
- Łożyska krzyżaków wałów WOM i przegubów napędowych.
- Mechanizmy podnośnika hydraulicznego i WOM ciągników.
- Łożyska rolek pasów rozrzędu silników.
- Sworznie i przeguby w sprzęgłach i układach sterowania.



MaxComplex Premium X222 litowy - Dodatkowe informacje:

- Wysoka odporność na wypłukiwanie wodą w warunkach deszczowej pracy.
- Doskonała przyczepność zapobiega wyciekom z łożysk kulowych.
- Stabilność termiczna do 160°C wydłuża interwały smarowania.
- Ochrona antykorozyjna przed wilgocią i solami drogowymi.
- Gładka tekstura ułatwia aplikację pistoletem tłokowym.

Smar HOXSO 3850 400g - FAQ

- **Jaki zagęszczacz posiada smar MaxComplex X222?** Zagęszczacz kompleks litowy o klasie NLGI 2.
- **Jakie normy spełnia smar HOXSO Premium?** DIN 51502 KP2P-30 i ISO 6743-9 ISO L-XCEHB2.
- **Jaki kolor ma smar łożyskowy VKA 3850?** Intensywnie niebieski ułatwiający kontrolę aplikacji.
- **Jakiej pojemności jest opakowanie?** Pojemność netto 400gr.
- **Do jakich temperatur nadaje się ten smar?** Od -30°C do +160°C w łożyskach maszyn rolniczych.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Smar łożyskowy litowy MaxComplex HOXSO Premium X222 VKA 3850 400gr**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.