



Filtry IBF-10

Model	IBF-10 3/4"	IBF-10 1"	IBF-10 5/4"
Wymiary	86 × 176 mm	104 × 177 mm	104 × 194 mm
Maksymalne ciśnienie pracy	10 Bar / 1,0 MPa		
Maksymalna temp. cieczy	110°C		
Filtracja	≥ 50 µm		
Maksymalny przepływ	80 l/min	130 l/min	215 l/min
Siła magnesu	9000 Gauss		
Przylączy	3/4" × 3/4"	1" × 1"	5/4" × 5/4"
Materiał	Mosiądz		
Waga	950 g	1150 g	1350 g



Filtry IBF-05 | IBF-06

Model	IBF-05	IBF-06
Wymiary	129 × 228 mm	120 × 193 mm
Maksymalne ciśnienie pracy	3 Bar / 0,3 MPa	3 Bar / 0,3 MPa
Maksymalna temp. cieczy	90°C	90°C
Filtracja	≥ 500 µm	≥ 500 µm
Maksymalny przepływ	30 l/min	30 l/min
Siła magnesu	9000 Gauss	9000 Gauss
Przylączy	3/4" × 3/4"	3/4" × 3/4"
Materiał	ABS / Mosiądz / Stal nierdzewna	Mosiądz / Stal nierdzewna / PA66-GF30
Waga	500 g	1400 g



Filtry IBF-07 | IBF-08 MAX

Model	IBF-07	IBF-08 MAX
Wymiary	230 × 145 mm	218 × 224 mm
Maksymalne ciśnienie pracy	3 Bar / 0,3 MPa	3 Bar / 0,3 MPa
Maksymalna temp. cieczy	90°C	90°C
Filtracja	≥ 500 µm	≥ 500 µm
Maksymalny przepływ	70 l/min	70 l/min
Siła magnesu	9000 Gauss	9000 Gauss
Przylączy	1" × 1"	1" × 1"
Materiał	Mosiądz / PA66-GF30	Mosiądz / Stal nierdzewna / PA66-GF30
Waga	1100 g	1400 g

