



vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/3M (1x3)

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	2
------------------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak
----------------------------------	-----

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	1
-------------	---

Liczba rzędów	1
---------------	---

Liczba sekcji w poziomie	1
--------------------------	---

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	175 mm
----------	--------

Szerokość	111 mm
-----------	--------

Głębokość	93 mm
-----------	-------

Liczba jednostek szerokości	3
-----------------------------	---

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Liczba zamków	0
---------------	---

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
--------------------------------	-----

Materiały

Materiał	Poliwęglan (PC)
----------	-----------------

Kod RAL	7035
---------	------

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

VE103SN

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak
--	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP65
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C