





20302045



R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą cz

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Załączanie

z włącznikiem/wyłącznikiem i diodą LED
sygnalizującą załączenie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
-----------------------------	------

Prąd

Obciążenie indukcyjne przy $\cos \varphi = 0,6$	maks. 4 A
Prąd znamionowy „ogrzewanie” przy $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Prąd znamionowy „ogrzewanie”	10 A
Prąd znamionowy	10 A

Pomiary

Zakres temperatury	5 / 30 °C
--------------------	-----------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarny
Kolor	czarny
Materiał	Tworzywo / metal

Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych
--------	-----------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Połączenie	z odrębnym przyłączem do trybu nocnego

Wyposażenie

Nocne obniżenie temperatury	≈ 4 K
Różnica temperatur powodująca przełączenie	≈ 0.5 K
Regulacja	pokrętło regulacyjne z ograniczonym zakresem temperatury
Napędy zaworów grzejnikowych	np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym

Zastosowanie	
Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z klawiszem
Bezpieczeństwo	
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura	
Temperatura	5...30 °C
Oznaczenie	
Zastosowanie	regulacja OWK
Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8
Wtórna linia projektowa	Berker R.1,Berker R.3