



Instrukcja obsługi i informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania

Poniższa instrukcja dotyczy elementów murowych ceramicznych oraz pustaków wentylacyjnych produkowanych przez przedsiębiorstwo Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” R.E.R. STĘPIEŃ SP.J.

Warunki przechowywania

Wyroby dostarczane są na zafoliowanych w kaptury stretch hood, paletach drewnianych, które należy ustawiać na wypoziomowanym i utwardzonym placu. Można przymować maksymalnie w trzech warstwach. Wyroby przechowywane luzem należy układać w przymy z pionowo skierowanymi drążeniami. Nie należy przechowywać wyrobów bezpośrednio na gruncie, jednakże w przypadku wystąpienia takiej konieczności, konieczne jest zastosowanie warstwy pośredniej np. folii, papy. Wyroby powinno się zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez okrycie przymy folią.

Transport i rozładunek

Wyroby powinno się transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Nie wolno przekraczać dopuszczalnych ładowności samochodów. Palety z wyrobami należy odpowiednio zabezpieczyć, przed przemieszczaniem się podczas transportu, używając w tym celu odpowiednich pasów. Rozładunek i załadunek powinien odbywać przy pomocy urządzeń i maszyn specjalnie do tego przeznaczonych o odpowiedniej nośności w taki sposób, aby nie uszkodzić wyrobów. Osoby wykonujące prace załadunkowe lub rozładunkowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. Instrukcja załadunku oraz regulamin dostępny w biurze ZCB OWCZARY.

Przeznaczenie elementów murowych ceramicznych

Elementy murowe ceramiczne produkcji ZCB OWCZARY przeznaczone są do stosowania w ścianach: zewnętrznych, wewnętrznych, działowych, osłonowych, nośnych. Powierzchnie licowe ścian zewnętrznych wykonanych z pustaków ceramicznych nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie wrunków atmosferycznych, w szczególności na działanie wilgoci. Wyroby nie wymagają obsługi po wykonaniu z nich ścian.

Ogólne warunki stosowania elementów murowych ceramicznych

Ściany z elementów ceramicznych wznosi się na spoinie poziomej wykonanej na zaprawie zwykłej. Ściany zewnętrzne po zakończeniu budowy muszą być otynkowane. Do pustaków ceramicznych z systemem pióro - wpust należą: Termoton P+W 38, Termoton P+W 25, Termoton P+W 18,8, Termoton P+W 11,5, Termoton P+W 8, Termoton P+W 25 Diament



Wyroby z systemem pióro - wpust stosuje się z zaprawą zwykłą poziomą, pozostawiając spoiny pionowe niewypełnione.

Do łączenia wyrobów ceramicznych szlifowanych stosuje się zaprawę cienkowarstwową (pianoklej).

Pustaki Termoton AKU przeznaczone są do budowy ścian o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej.

Podczas prac murarskich należy przestrzegać i stosować się do wymogów przepisów budowlanych oraz odpowiednich norm. Należy przestrzegać odpowiednich grubości spoin, prawidłowego wiązania wyrobów w murze oraz innych zasad sztuki murarskiej, przepisów oraz zasad BHP. Prace murarskie należy prowadzić w odpowiedniej temperaturze, natomiast w przypadku przerwania prac trzeba zabezpieczyć mur i korony murów. Otwory okienne należy odpowiednio zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych w okresie zimowym.

Elementy murowe ceramiczne można ciąć odpowiednio dobranym urządzeniem tj. piłą szablata (krokodylkowa), z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP.

Informacja dotycząca zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie wyrób stwarza w trakcie stosowania i użytkowania.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. W trakcie cięcia wyrobów pojawia się pył, który zawiera krzemionkę. Zaleca się stosowanie masek ochronnych w trakcie cięcia. W trakcie składowania oraz eksploatacji nie wydzielają się żadne substancje, które mogłyby stanowić jakiejkolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt. Występujące na powierzchni wyrobów przebarwienia nie wpływają na jakość wyrobu, muru, tynku oraz nie wpływają w jakikolwiek sposób na zdrowie ludzi i zwierząt. Przebarwienia te wynikają ze specyfiki procesu wypалу.

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i art. 33 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18. grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Rozporządzenie REACH)

W przypadku dalszej odsprzedaży wyrobów sprzedający zobowiązany jest przekazać odbiorcy kopię tego dokumentu oraz kopię DWU, bez względu na to czy odbiorca nabył pełną paletę wyrobów, czy pojedyncze sztuki.

W przypadku wystąpienia zjawisk nieprzewidywalnych należy zawiadomić ZCB OW CZARY.