



Farby Renowacyjne



**Każdy może
odnowić swoje
mieszkanie!**

Gama Farb renowacyjnych V33

Nie trzeba być profesjonalistą,
aby odnowić swoje mieszkanie!

Sposób użycia:

Etap 1

Przygotowanie podłoża

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac.

Etap 2

Aplikacja Farby renowacyjnej V33

Aby otrzymać pełne właściwości i odporność powłoki, należy nałożyć obowiązkowo dwie warstwy farby.

W przypadku żywych i intensywnych kolorów oraz porowatego lub ciemnego podłoża, może być konieczne nałożenie dodatkowej, trzeciej warstwy.

Należy przestrzegać wydajności produktu podanej na opakowaniu, unikać nakładania zbyt dużej ilości farby na narzędzia lub pozostawienia zbyt cienkiej warstwy na malowanej powierzchni.

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Należy przestrzegać podanego na opakowaniu czasu schnięcia między warstwami.

Lista potrzebnych produktów i narzędzi



Środek myjący do odtłuszczenia powierzchni
odtłuszczenie powierzchni jest niezbędnym etapem prac



Drobnoziarnisty papier ścierny (240)
do przeszlifowania powierzchni przed malowaniem



Mieszadło do farb
aby uzyskać jednolitą konsystencję farby



Pędzel
do malowania narożników



Walek
do malowania płaskich powierzchni





Każdy ma ochotę upiększyć i odświeżyć swoje mieszkanie.

Chcielibyśmy odnowić stare meble kuchenne, niemodne kafelki w łazience, starą szafkę w korytarzu, płytki podłogowe. Często brakuje nam jednak rozwiązań, jak te pomysły wprowadzić w życie.



W odpowiedzi powstała nowa gama Farb renowacyjnych V33. Pozwalają one szybko i prosto nadać wnętrzem nowoczesny wygląd i nowy blask.



Spis treści

Strona

Odnowiona **KUCHNIA**

4

Odnowiona **ŁAZIENKA**

6

Farba renowacyjna wysoka ochrona
– **KUCHNIA & MEBLE KUCHENNE**

8

Farba renowacyjna wodoszczelna

– **PŁYTKI CERAMICZNE: ŁAZIENKA – KUCHNIA**

9

Farba renowacyjna super przyczepność

– **PODŁOGI**

10

Pytania & odpowiedzi

11





Przed



2



- ① Farba renowacyjna
**WYSOKA OCHRONA
KUCHNIA & MEBLE KUCHENNE**

Sól morską



- ② Farba renowacyjna
**SUPER PRZYCZEPNOŚĆ
PODŁOGI**

Tytan



KUCHNIA
– niemodna i smutna?
Już czas, by nadać jej
nowoczesny wygląd!



- ① Farba renowacyjna
**WYSOKA OCHRONA
KUCHNIA & MEBLE KUCHENNE**

Cynamon



- ② Farba renowacyjna
**WODOSZCZELNA PŁYTKI CERAMICZNE:
ŁAZIENKA – KUCHNIA**

Biały pieprz



- ③ Farba renowacyjna
**SUPER PRZYCZEPNOŚĆ
PODŁOGI**

Biały pieprz



**ŁAZIENKA,
która już się znudziła?
Teraz odnowienie jej
jest naprawdę proste!**

③

Farba renowacyjna **wysoka ochrona**

KUCHNIA & MEBLE KUCHENNE

WYKOŃCZENIE
satyna

WYDAJNOŚĆ
750 ml = ok. 10 m²
(jedna warstwa)
2 L = ok. 24 m²
(jedna warstwa)

SCHNIĘCIE MIĘDZY
WARSTWAMI
12 godzin

CAŁKOWITY CZAS
SCHNIĘCIA
24 godziny

Bezpośrednio
na podłoże



Bez usuwania starych
powłok
Bez warstwy podkładowej



Doskonała do odnowienia mebli kuchennych z drewna pokrytego farbą lub lakierem, z laminatów, sklejk, a także ściennych płytek kuchennych

- Bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Znakomita rozlewność
- Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne: np. tłuszcze ciepłe i zimne, sos winegret, wino, sos pomidorowy, kawę, herbatę
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na częste mycie

Dostępne kolory:



Farba renowacyjna **wodoszczelna**

PŁYTKI CERAMICZNE: ŁAZIENKA – KUCHNIA

WYKOŃCZENIE
satyna

WYDAJNOŚĆ
750 ml = ok. 10 m²
(jedna warstwa)
2 L = ok. 24 m²
(jedna warstwa)

SCHNIĘCIE MIĘDZY
WARSTWAMI
24 godziny

CAŁKOWITY CZAS
SCHNIĘCIA
72 godziny

Bezpośrednio
na podłożu

Bez warstwy podkładowej



Doskonała do odnowienia ściennych płytek łazienkowych,
listew ceramicznych, luksferów

- Bez warstwy podkładowej
- Znakomita rozlewność
- Odporna na powtarzający się kontakt z wodą
- Odporna na produkty do pielęgnacji i środki czystości: szampony, mydła w płynie, uniwersalne środki czystości
- Powłoka odporna na mycie

Dostępne kolory:

Biały

Biały pieprz

Len

Kardamon

Cynamon

Pistacja

Lazur

Laguna

Farba renowacyjna **super przyczepność**

PODŁOGI

WYKOŃCZENIE
satyna

WYDAJNOŚĆ
750 ml = ok. 10 m²
(jedna warstwa)
2 L = ok. 24 m²
(jedna warstwa)

SCHNIĘCIE MIĘDZY
WARSTWAMI
3 godziny

CAŁKOWITY CZAS
SCHNIĘCIA
12 godzin

Bezpośrednio
na podłoże


Bez warstwy podkładowej



Doskonała do odnowienia płytek podłogowych, podłóg marmurowych, gresowych, granitowych itp.

- Bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Znakomita rozlewność
- Idealnie przylega do gładkich, nieporowatych podłoży
- Nie spływa z powierzchni pionowych, takich jak listwy przyścienne, kontrmarsze
- Odporna na uderzenia oraz ścieranie
- Odporna na plamy i zabrudzenia
- Łatwa w utrzymaniu: zmywalna za pomocą powszechnie dostępnych środków czystości

Dostępne kolory:



Pytania & odpowiedzi

Czy można nakładać farby renowacyjne za pomocą pistoletu natryskowego?

Tak, w razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą, max o 10%.

Jakiego walka najlepiej użyć do malowania farbami renowacyjnymi?

Najlepiej użyć wałka welurowego lub flokowego 5mm.

Czym oczyścić gładkie podłoża (płytki, stary lakier, laminaty) przed użyciem farby?

Powierzchnię należy oczyścić detergentem bez dodatków nabytyszczających, natłuszczających itp., a następnie odtłuścić acetonem lub benzyną ekstrakcyjną. Na koniec należy dokładnie oczyścić powierzchnię czystą wodą.

Czy można pomalować farbą do płytek ściennych wannę lub brodzik w prysznicu?

Nie, nie ma ona wystarczającej odporności.

Czy można stosować farbę Kuchnia & Meble kuchenne na blaty?

Tak, ale konieczne jest następnie zabezpieczenie powierzchni Lakierem do Blatów Kuchennych V33.

Farba łuszczy się pod wpływem uderzeń z wcześniej lakierowanych mebli kuchennych. Co może być tego przyczyną?

Przyczyn tego może być kilka:

- nieodpowiednie oczyszczenie lub odtłuszczenie powierzchni
- niewystarczające zmatowienie powierzchni papierem ściernym przed malowaniem
- nieprzestrzeganie całkowitego czasu schnięcia. Powłoka jest idealnie odporna po 20 dniach, do tego czasu należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni.

Farba nie kryje idealnie przy dwóch warstwach, dlaczego?

Zazwyczaj brak pełnego krycia po drugiej warstwie wynika z niedokładnego wymieszania farby przed malowaniem lub niedostatecznej grubości powłoki. Farba została zbyt mocno rozprowadzona lub użyty wałek (np. wałek piankowy) nie pozwolił na nałożenie wystarczająco grubej warstwy. Należy przestrzegać zalecanej wydajności (1 litr na 12 m² / 1 warstwa). W przypadku bardziej intensywnych barw może być konieczne nałożenie trzeciej warstwy farby.

Farba „papryczka chili” wychodzi różowa, a nie czerwona, czy to błąd produkcji?

Problem wynika z braku dostatecznego wymieszania farby. Niezbędne jest mieszanie farby przez kilka minut za pomocą szerokiego mieszadła w celu ujednolicenia konsystencji i odpowiedniego wymieszania pigmentu.

Czy można stosować farbę do renowacji podłóg na podłogi z systemem ogrzewania?

Tak, farba nie wpływa na działanie ogrzewania podłogowego, a powłoka nie będzie bardziej narażona na zniszczenie. Należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe przed malowaniem podłogi na czas niezbędny do jej ochłodzenia, aby temperatura powierzchni w trakcie malowania nie była zbyt wysoka.

Jak pielęgnować powierzchnię po malowaniu farbami renowacyjnymi?

Powierzchnię najlepiej myć miękką szmatką lub gąbką i łagodnym detergentem. Nie należy do czyszczenia powierzchni używać szorstkich gąbek.



Farby renowacyjne V33

Prosto!

Nie trzeba być profesjonalistą

- Farby na wszystkie rodzaje podłoża
- Farby na bazie wody
- Praktyczne i poręczne opakowania

Szybko!

Praca skończona w jeden weekend

- Bezpośrednia aplikacja na podłoże bez uciążliwych przygotowań
- Krótki czas schnięcia

Skutecznie!

Trwały rezultat

- Doskonała przyczepność do podłoża
- Łatwa pielęgnacja
- Odporność na użytkowanie

W przedstawionych aranżacjach zastosowano Farby Renowacyjne V33. Ze względu na różne natężenie oświetlenia, kolory mogą się różnić od tych uzyskiwanych w rzeczywistości. Prezentowane w katalogu kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować poglądowo i nie mogą one stanowić podstawy reklamacji.

V33 POLSKA sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznań

tel. +48 61 89 45 100, fax +48 61 89 44 141

V33PL@v33.com