

Karta techniczna

Opis produktu:

UAKRYL lekki szpachlowy to ultra lekka, cienkowarstwowa szpachla akrylowa do błyskawicznych napraw ścian i sufitów. Idealnie biały i trwały jest gotowy do malowania i szlifowania już po 20 minutach. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży suchych, wilgotnych, jak również gładkich i poro- watech, takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, płyty g-k i gips. Nie zawiera rozpuszczalników i jest bezpieczny dla wszelkich materiałów dekoracyjnych.

Może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie:

- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń – szpachlowanie szczelin w konstrukcjach gipsowo-kartonowych.
- Miejscowe naprawy pęknięć, otworów i spoin w betonie, murze, tynkach i płytach gipsowo-kartonowych.
- Naprawy rys i pęknięć w tynku, murze, płytach gipsowo-kartonowych, drewnie i betonie.
- Uszczelnianie spoin, naprawy krawędzi i uszkodzonych rogów wymagających szlifowania.

Sposób użycia:

- Uszczelniana powierzchnia powinna być czysta od kurzu, pyłu i tłuszczu
- Przed nałożeniem Akrylu szpachlowego zagruntuj materiały porowate.
- Zdejmij aplikator i odetnij końcówkę kartusza powyżej gwintu.
- Nakręć aplikator na kartuszu odetnij jego końcówkę pod kątem, na szerokość spoiny.
- Po nałożeniu akrylu wygładź go za pomocą szpachelki. Po ok 20 minutach możesz przystąpić do szlifowania i malowania.

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 310ml. KOLOR biały. Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieści się 1248 sztuk.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Data ważności jest podana na produkcie.

Termin ważności :

Data ważności jest podana na opakowaniu.



Karta techniczna

Właściwości techniczne:

BAZA	DYSPERSJA AKRYLOWA
KONSYSTENCJA	PASTA TIKSOTROPOWA
CIĘŻAR WŁAŚCIWY	0,57G/ML
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	-20 / +75 °C
ODPORNOŚĆ NA MRÓZ	-15 °C
TEMPERATURA APLIKACJI	-5 / +40 °C
KOŻUSZENIE	10-15 MIN.
MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA	TAK, PO 20 MIN.
CZAS UTWARDZANIA	6 / 2,5 MM/MIN

• PO UTWARDZENIU

• W TRANSPORCIE

• PRZY 23°C / 55% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Czyszczenie :

Materiał: natychmiast benzyną.

Ręce: woda i mydło, krem regenerujący do rąk.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.