



Monoblokowa pompa ciepła powietrze/woda

Pompa ciepła powietrze-woda M&S Power Monoblok składa się z jednostki zewnętrznej, która zawiera już wszystkie ważne komponenty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nominalna moc cieplna	50 kW
Klasa efektywności energetycznej W35/W55°C	A++/A++
Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 35°C/55°C	155,90%/130%
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A-7/W35	15,16 kW/3,37 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A2/W35	17,83 kW/4,10 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A7/W35	18,77 kW/4,70 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A-7/W55	13,65 kW/2,24 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A2/W55	16,06 kW/2,73 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A7/W55	16,90 kW/2,97 COP
Temperatury zasilania ogrzewanie	20°C-75°C
Temperatury zasilania do przygotowania ciepłej wody	40°C-80°C
Temperatury zasilania chłodzenie	7°C do 25°C
Granice pracy temperatura zewnętrzna	-25°C do 45°C
Napięcie robocze	380-415V/3 fazy/50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego ogrzewania	60 dB(A)
Czynnik chłodniczy / wsad	R290 / 2*2,4 kg
Wymiary produktu (wysokość/szerokość/głębokość)	1155x990x1880mm
Waga produktu	500 kg

CECHY PRODUKTU

- WYSOKIE TEMPERATURY ZASILANIA DO 75°
- PRACA PRZY NISKICH TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH (DO -25°C)
- SPRĘŻARKA Z TECHNOLOGIĄ INWERTERA DC, KTÓRA MOŻE CHŁODZIĆ, GRZAĆ I WYTWARZAĆ CIEPLĄ WODĘ
- INTELIGENTNA KONTROLA WI-FI
- CICHY TRYB NOCNY
- AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE
- MOŻNA ZINTEGROWAĆ Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ GRZEWCZĄ
- CZYNNIK CHŁODNICZY R290 – NATURALNY, PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
- 5 LAT GWARANCJI!

