karta katalogowa | nr katalogowy: 887-953

zestawy złączek instalacyjnych; L-BOXX® Mini; seria 2273

https://www.wago.com/887-953





produkt zawiera



nr kat.: 2273-202

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny



nr kat.: 2273-203

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny



nr kat.: 2273-204

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny



nr kat.: 2273-205

75

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy żółty; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny



nr kat.: 2273-208

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 8-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny



nr kat.: 2273-500

4

adapter montażowy; do złączek 1- i 2-rzędowych; seria 2273; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowy

Wskazówki

Wskazówka dotycząca bezpiecznego użytkowania

Uwaga: należy przestrzegać zasad dotyczących obsługi i bezpieczeństwa!

- **Wyłącznie do użytku wykwalifikowanego elektromontera!**
- Nie pracować przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem!
- Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem!
- Przestrzegać krajowych przepisów/norm/dyrektyw!
- Uwzględniać dane techniczne wyrobu!
- Przestrzegać dopuszczalnej liczby potencjałów na zacisku!
- Nie stosować uszkodzonych/zabrudzonych komponentów!
- Przestrzegać zalecanych typów przewodów, przekrojów i długości odizolowywania!
- Wprowadzać przewód do zacisku aż do oporu!
- Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria!

Udostępniać dalej tylko z instrukcją obsługi!

Wymiary

szerokość	259 mm / 10.197 in
wysokość	63 mm / 2.48 in
głębokość	155 mm / 6.102 in

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
obciążenie ogniowe	10,14 MJ
masa	822,2 g

Dane handlowe

szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	QU
GTIN	4055143619257
numer taryfy celnej	85369010000

Product Classification

UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com