



30 LAT **ELTERM**[®]



Elektryczne kotły Elterm **PV Ready**

Automatyka podstawowa **LED**
Podchorąży

Automatyka zaawansowana **LCD**
Podporucznik



Zabudowany zaawansowany podgrzewacz wody 45 l



Idealny do współpracy z instalacjami PV

Licznik pracy kotła Styk rozłączny Blokada mocy maksymalnej
Styk zwierzno-rozwierny 0V PID on/off Net - billing

**PV
Ready**

Idealne do układów c.o.

- w budownictwie energooszczędnym
- w oczekiwaniu na przyłącze gazowe
- alternatywnych, wspomagających, tymczasowych



Brak połączenia z kominem

- ochrona środowiska
- brak emisji spalin
- przyjazny dla ludzi i zwierząt

**STOP
CO₂**

Programowania tygodniowe

- 9 programów c.o.
- 9 programów c.w.u. i cyrkulacji
- 9 programów buforu
- 9 programów obwodów c.o.



Zielona energia

program czyste powietrze





Kocioł może współpracować z dowolnym beznapięciowym (0V) regulatorem pokojowym przewodowym i bezprzewodowym



Zielona energia
program czyste powietrze

Automatyka podstawowa LED Podchorąży



Automatyka zaawansowana LCD Podporucznik



w cenie kotła:
sterowanie przewodowe



pokojowe

pogodowe



Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny

Pełny komfort

- wskaźnik gotowości ciepłej wody
- Moc 1,5 / 1,5
- Elektroniczna kontrola temperatury

Trwała jakość

- Grzałka emaliowana Incoloy
- Anoda magnezowa
- Zbiornik pokryty emalią tytanową

Energooszczędne rozwiązania

- Funkcja ECO EVO
- programowanie dzienne

OPCJA LCD



Moduł + aplikacja internetowa
kod 100004

- Steruje wszystkimi funkcjami kotła:
- monitorowanie wszystkich temperatur
 - zdalna możliwość zmian temperatur
 - podgląd wykresów temperatur

OPCJA LCD

Radiowe sterowanie 3 warianty do wyboru



radiowe sterowanie
pokojowe i pogodowe kod 100009



radiowe sterowanie
tylko pokojowe kod 100010



radiowe sterowanie
tylko pogodowe kod 100011

moc kotła	6 kW	9 kW	12 kW
Podporucznik - kod	148506	148509	148512
Podchorąży - kod	145506	145509	145512

Dobór zabezpieczeń	6 kW	9 kW	12 kW
	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Bezpieczniki (A)	3 x 10	3 x 16	3 x 20
Przewód zasilający (mm²)	5 x 2.5	5 x 2.5	5 x 4

Tabela doboru mocy kotła			100m²	125m²	150m²	200m²	250m²
A+	A	Budynek energooszczędny 20-25cm ocieplenia EUco ok.50kWh/m²/rok - Ok. 40W/m²	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW	12 kW
B	C	Budynek standardowy 10-15cm ocieplenia EUco ok. 90kWh/m²/rok - Ok. 70W/m²	9 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW
D	E	Budynek energochłonny 0-5cm ocieplenia EUco ok. 150kWh/m²/rok - Ok. 120W/m²	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW	30 kW

