

Malowanie ogrodzeń betonowych to doskonały sposób na nadanie im estetycznego wyglądu oraz ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych. Przed przystąpieniem do malowania, istotne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, w tym oczyszczenie jej z zabrudzeń, mchów czy resztek starej farby.

Wybór odpowiedniej farby, przeznaczonej do betonu, zapewni trwałość i odporność na warunki zewnętrzne. Impregnacja ogrodzeń betonowych jest również ważnym krokiem. Impregnaty wnikają w strukturę betonu, chroniąc go przed wchłanianiem wilgoci, co zapobiega pękaniu, osypywaniu się oraz powstawaniu wykwitów. Dzięki impregnacji ogrodzenie jest bardziej odporne na zmienne warunki pogodowe i dłużej zachowuje estetyczny wygląd. Regularna impregnacja, zwłaszcza przed zimą, to klucz do trwałości i ochrony betonowych ogrodzeń.

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA:

- środek do mycia: KOLORBRUK preparat do czyszczenia
- środek grzybobójczy: GRZYBOBÓJCA środek zwalczający grzyby i glony
- impregnat wzmacniający: AKSILUX impregnat uniwersalny

PRODUKTY DO MALOWANIA OGRODZEŃ BETONOWYCH:

- AKSILBET farba na beton
- AKSILBET LAZURA NA BETONOWE DREWNO

PRODUKT DO HYDROFOBIZACJI OGRODZEŃ BETONOWYCH:

- IMPREGNAT DO OGRODZEŃ hydrofobizujący

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ

hydrofobizujący

SILIKONOWO-SILOKSANOWY, WODOROZCIĘCZALNY

ZASTOSOWANIE

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ przeznaczony jest do:

- impregnacji hydrofobizującej ogrodzeń betonowych, ogrodzeń z kamienia jak piaskowiec, wapieniec, ogrodzeń z kamiennych bloczków, pustaka łupanego, pustaka śrutowanego
- impregnacji kostki brukowej, płyt chodnikowych i tarasowych, betonu architektonicznego, galerii betonowej,
- ochronnej hydrofobizacji cegieł, betonowych i gipsowych płytek ściennych





Film jak malować ogrodzenie betonowe



AKSILBET

farba do betonu

**OCHRONNO-DEKORACYJNA,
AKRYLOWO-SILIKONOWA, WODOROZCIĘCZALNA**

KOLORYSTYKA

Farba AKSILBET dostępna jest w 23 kolorach podstawowych oraz może być być kolorowana zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS oraz kartą kolorów pastelowych.



Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby AKSILBET

- odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV
- nienasiąkliwa – chroni przed wilgocią
- ma środek przeciwko porastaniu glonami i grzybami i natryskiem.



AKSILBET LAZURA

NA BETONOWE DREWNO

AKRYLOWA, WODOROZCIĘCZALNA

ZASTOSOWANIE

AKSILBET LAZURA NA BETONOWE DREWNO przeznaczona jest do:

- malowania ogrodzeń betonowych wykonanych z betonu z odciśniętą strukturą drewna
- renowacji elastycznych desek elewacyjnych
- renowacji tynków modelowych wykonanych masami imitującymi naturalny wygląd drewna
- dostępna w czterech kolorach

PRODUCENT:

AKSIL

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil@aksil.pl
www.aksil.pl

