

RIJEKA półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

Karta techniczna RIJEKA półbuty ochronne Kod produktu 3185-S3



cholewka	skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 - 1,8 mm
podszewka	tkanina MESH o właściwościach absorpcyjnych
wkładka wewnętrzna	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/PU – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku
rozmiary	35 - 50
normy	EN ISO 20345:2022
wersja	S3 FO SR – ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, skóra hydrofobowa

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie

RIJEKA półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Tak
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2023
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
35	0,91 kg	1,16 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,40 kg	0,0 mm
36	0,89 kg	1,14 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,20 kg	0,0 mm
37	0,92 kg	1,17 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,40 kg	0,0 mm
38	0,94 kg	1,19 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,80 kg	0,0 mm
39	1,02 kg	1,28 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	13,60 kg	0,0 mm
40	1,04 kg	1,29 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	13,60 kg	0,0 mm
41	1,11 kg	1,36 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	14,20 kg	0,0 mm
42	1,12 kg	1,39 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	14,60 kg	0,0 mm
43	1,10 kg	1,41 kg	205 mm	325 mm	115 mm	410 mm	600 mm	350 mm	15,00 kg	0,0 mm
44	1,14 kg	1,40 kg	205 mm	325 mm	115 mm	410 mm	600 mm	350 mm	15,00 kg	0,0 mm
45	1,27 kg	1,54 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	15,80 kg	0,0 mm
46	1,26 kg	1,53 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	16,20 kg	0,0 mm
47	1,30 kg	1,57 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	16,60 kg	0,0 mm
48	1,30 kg	1,57 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	17,00 kg	0,0 mm
49	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
50	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

RIJEKA półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,39 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1