



Lexmark™

Seria CX625

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.



CX625adhe



Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w środowisku mieszkalnym/domowym może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

Seria Lexmark CX625

Dzięki przechylnemu 7-calowemu ekranowi dotykowemu z interfejsem e-Task oraz rozszerzonym ułatwieniom dostępu drukarki wielofunkcyjne z serii Lexmark CX625 pomagają zwiększyć wydajność. Drukowanie w kolorze z prędkością do 38 str./min* oraz skanowanie z prędkością do 94 obrazów/min, a także opcjonalny dysk twardy i oprogramowanie OCR.

Zawsze gotowe

- ▶ Czterordzeniowy procesor 1,2 GHz oraz pamięć o pojemności do 6 GB zapewniają drukowanie z prędkością do 38 str./min*.
- ▶ Skanowanie z prędkością do 47 str./min lub 94 obrazów/min dla dokumentów dwustronnych.
- ▶ Model z dyskiem twardym zapewnia lepszą wydajność systemu, rozszerzone możliwości skanowania oraz dodatkowe aplikacje zwiększające wygodę i wydajność, w tym oprogramowanie OCR.
- ▶ Stalowa rama i wytrzymała konstrukcja sprawdzają się w warunkach intensywnego użytkowania i trudnych środowiskach.
- ▶ Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów.
- ▶ Kasety handlowe z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 7000 kolorowych i 10 500 czarno-białych stron**.
- ▶ Możliwość kontynuowania druku w czerni nawet wtedy, gdy skończy się toner kolorowy.

Kolor, który daje możliwość oszczędzania

- ▶ Kalibracja PANTONE®, osadzone strony z próbkami kolorów oraz technologia Colour Replacement Lexmarka gwarantują odpowiednie i profesjonalne rezultaty drukowania w kolorze na miejscu.
- ▶ Oszczędzaj toner dzięki zestawowi narzędzi, które pozwalają Ci samodzielnie decydować, kiedy i ile chcesz drukować w kolorze.

Prawdziwa elastyczność i wszechstronność

- ▶ Dzięki niezawodnej obsłudze różnorodnych nośników drukarka obsługuje karton, małe nośniki oraz koperty zarówno przez tacę główną, jak i wygodny w użyciu podajnik na pojedyncze arkusze.
- ▶ Standardową pojemność wejściową 251 stron można zwiększyć do 1451 stron.

Łatwa interakcja

- ▶ Przechylny 7-calowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task oferuje aplikacje zwiększające wygodę i wydajność. Można go też dostosować do indywidualnych potrzeb.
- ▶ Port USB z przodu umożliwia bezpośrednie drukowanie z popularnych formatów plików bez konieczności użycia komputera.
- ▶ Niewielkie rozmiary drukarki pozwalają na wygodne umieszczenie jej w dowolnym miejscu.
- ▶ Możliwość łatwego połączenia za pomocą sieci Ethernet, kabla USB lub prostych opcji druku mobilnego.

Całkowite bezpieczeństwo

- ▶ Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka chroni Twoje informacje – w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.



Z myślą o środowisku

- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu wkładów w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia deklarowana wydajność dla ciągłego druku monochromatycznego lub kolorowego (CMY) w trybie druku jednostronnego sięga podanej liczby stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacząco różnić w zależności od wielu czynników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/yields.

*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

Seria Lexmark CX625



- 1 Model CX625 z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym z interfejsem e-Task
462 x 442 x 608 mm
- 2 Taca duo na 650 arkuszy
133 x 424 x 416 mm
- 3 Taca na 550 arkuszy
133 x 424 x 416 mm

Podstawa drukarki z regulacją wysokości (niepokazana)
521 x 653 x 625 mm

Szafka obrotowa (niepokazana)
263 x 476 x 600 mm

■ W standardzie
■ Opcje

Uwaga 1: Obsługuje jedną opcjonalną tacę duo na 650 arkuszy lub jedną opcjonalną tacę duo na 650 arkuszy i jedną opcjonalną tacę na 550 arkuszy z tacą duo na 650 arkuszy umieszczoną wyżej.

Uwaga 2: Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka, dostępnym na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. MOPRIA®, logo™ Mopria® i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PANTONE®, PANTONE® Go® i inne znaki towarowe Pantone, Inc., są własnością firmy Pantone, Inc. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dane techniczne		Lexmark CX625ade	Lexmark CX625adhe
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym		
Szybkość druku: maks. ⁵	mono: 38 str./min. / kolor: 38 str./min.		
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: <8 sek. / kolor: <8 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)		
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 6144 MB		
Dysk twardy	Opcja dostępna	Zawarty w konfiguracji	
Zalecany nakład miesięczny ¹	1500 - 10000 stron		
Maksymalny miesięczny cykl pracy ²	100000 str./miesiąc		
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania: Maks. ⁵	mono: 38 kopii/min. / kolor: 38 kopii/min.		
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 8 sek. / kolor: 9 sek.		
Skanowanie			
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)		
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 94 / 100 str./min. / kolor: 60 / 64 str./min.		
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 47 / 50 str./min. / kolor: 30 / 32 str./min.		
Pojemność podajnika dokumentów: Maks.	100 arkuszy		
Faksowanie			
Szybkość modemu	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s		
Materiały eksploatacyjne ⁶			
Wydajność kaset z tonerem (maks.)	Wkłady kolorowe (CMY) 1 400 stron, Kasetka czarna na 2000 stron, Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o ekstra wysokiej wydajności 5000 stron, Kasetka z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 8 500 stron, Średnia wydajność ciągłego wkładu jest podana jako liczba standardowych stron, jak podano. Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO / IEC 19798., Kolorowe kasety z tonerem (CMY) o ultra wysokiej wydajności 55 000 stron, Kasetka z czarnym tonerem o ultra wysokiej wydajności 10 500 stron		
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁴	125,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%		
Tonery dostarczane z urządzeniem	Zwrotne kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności 2 000 stron, Startowa zwrotna kasetka z czarnym tonerem na 3000 stron		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze		
Opcje obsługi papieru	Taca na 550 arkuszy, Taca Duo na 650 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	250+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy / 150 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Etykiety winylowe, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Inne ³			
Interfejsy standardowe	Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)		
Opcjonalne porty sieciowe	Marknet N8372 WiFi Option		
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 52 dBA / kopiowanie: 55 dBA / skanowanie: 51 dBA		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m		
Gwarancja	Naprawa w ciągu jednego roku, w następnym dniu roboczym		
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	462 x 442 x 608 mm / 27.1 kg		462 x 442 x 608 mm / 27.5 kg

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani omyłki.

¹"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ²"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisignacji. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ³Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁵Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.