

CZUJNIK TEMPERATURY REZYSTANCYJNY CTRGma

Czujnik wstrząsoodporny o wysokiej szczelności, może pracować przy podciśnieniu i nadciśnieniu. Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. **1H18N9T**. Przeznaczony przede wszystkim do ogólnego pomiaru temperatury w mediach ciekłych i gazowych.

DANE TECHNICZNE:

1. Element pomiarowy:
 - PT 100 (standard)
 - PT 500
 - PT 1000
2. Zakres pomiarowy: od -50°C do 250°C
3. Dokładność: klasa A
4. Prąd pomiarowy:
 - PT 100 max. 3 mA
 - PT 500 max. 1,5 mA
 - PT 1000 max. 0,5 mA
5. Dostępne układy połączeń: 2, 3, 4-przewodowe
6. Średnica: 6 mm
7. Długość: 100 mm (standard), inna na żądanie Klienta
8. Typ głowicy: MA
9. Mocowanie:
 - gwint M10 x 1 (standard)
 - gwint 1/8" G (BSP)
 - gwint 1/4" G (BSP)
 - gwint 1/2" G (BSP)
 - inne na żądanie Klienta
10. Stopień ochrony: IP 65



NA ŻĄDANIE:

- Zakres pomiarowy od -50°C do 400°C

FORMULARZ ZAMAWIANIA

The diagram illustrates the structure of the CTRGma, which consists of four empty boxes for configuration parameters. The first box is labeled "CTRGma". The subsequent three boxes are connected by lines and have labels below them: "Typ czujnika" (Sensor type), "Uchwyt mocujący" (Mounting bracket), "Długość czujnika" (Sensor length), and "Układ połączeń" (Connection layout).