



WDF-05

DLA IDEALNEGO POŁĄCZENIA

Bardzo szybki, niebieski, tiksotropowy klej do łączenia (elastycznych) rur, węży i kształtek z PVC.

- Do zastosowań w instalacjach ciśnieniowych, odwadniania, nawadniania itp
- Zatwierdzony do stosowania w systemach wodociągowych
- Idealnie sprawdza się w instalacjach narażonych na dużą wilgoć – basenach, pływalniach i obiektach typu spa
- Odpowiedni zarówno do elastycznych przewodów, jak i utwardzonego PVC
- Szczelnie wypełnia tolerancje elementów klejonych, które najczęściej spowodowane są owalizacją rur większych średnic
- Zakresy tolerancji: od 0,2 do 0,8 mm (przewody elastyczne — maks. 0,3 mm)
- Odpowiedni do elementów o średnicach do 160 mm
- Maks. 16 bar (PN 16)



WDF-05

DLA IDEALNEGO POŁĄCZENIA



Bardzo szybki, niebieski, tiksotropowy klej do PVC

SPOSÓB UŻYCIA



KROK 1

Przyciąć rury prostopadłe obcinakiem do rur PVC, sfazować zewnętrzną i wewnętrzną krawędź rury pod kątem 15°.



KROK 2

Oczyszczyć powierzchnie, które mają zostać sklejone środkiem Griffon Cleaner.



KROK 3

Nałożyć klej odpowiednio dobranym do średnicy pędzlem, szybko i równomiernie dookoła (4–6 razy) na obu powierzchniach (grubsza warstwa na rurze, cieńsza na złączce).



KROK 4

Niezwłocznie połączyć części. Usunąć nadmiar kleju za pomocą miękkiego papieru. Nie obciążać sklejonego miejsca przez 10 minut.

WYJĄTKOWE PLASTIKOWE OPAKOWANIE

SZYBKA NAKRĘTKA - ODKRĘCANA NA CIWIERC OBROTU



ZAWSZE ŁATWE DO OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA, NAWET Z RESZTKAMI KLEJU

ODPORNE NA KOROZJĘ I WGNIECENIA

TRWAŁE

ERGONOMICZNA, WYGODNA W UŻYCIU NAKRĘTKA



SZCZOTECZKA ZINTEGROWANA Z NAKRĘTKĄ

RÓWNOMIERNE NANOSZENIE KLEJU



ŁATWE I SZYBKIE NANOSZENIE KLEJU

CZAS SCHNIĘCIA*

Ø	16 - 50 mm			63 - 110 mm			125 - 160 mm		
°C	5 bar	10 bar	16 bar	5 bar	10 bar	16 bar	5 bar	10 bar	16 bar
5°C - 15°C	30 minut	1 godzina	4 godziny	1 godzina	2 godziny	8 godzin	4 godziny	16 godzin	32 godziny
>15°C	15 minut	30 minut	2 godziny	30 minut	1 godzina	4 godziny	2 godzin	8 godzin	16 godzin

Giętkie rury 24 godziny

RAZEM Z TYM PRODUKTEM NALEŻY STOSOWAĆ:



* Rzeczywisty czas schnięcia może być nieco inny, w zależności m.in. od powierzchni, ilości zastosowanego produktu, poziomu wilgotności i temperatury otoczenia.