

Taśma samoprzylepna polietylenowa

Produkty

Taśma PE 30 Taśma PE 50

W skrócie

Taśma polietylenowa Bitmat PE jest bardzo dobrym izolatorem akustycznym i termicznym i znajdują swoje zastosowanie w izolacji ścian. Taśmę stosuje się jako podkład pod profile metalowe podczas oraz jako dylatacja pomiędzy ścianą z karton-gipsu a podłogą. Sprawdza się również przy legarach, kontrłatach, membranach dachowych czy uszczelnianiu blach elewacyjnych i konstrukcji Taśma jest zalecanym elementem podczas izolacji akustycznej ścian i zadba o to aby nie powstawały mostki cieplne oraz by wibracje nie przedostawały się na podłogę czy sąsiednie ściany. Produkt odporny na większość chemii, warunki atmosferyczne oraz jest samoprzylepna.

Korzyści



Doskonała izolacja termiczna



Izolacja akustyczna



Samoprzylepna



Bezpieczna



Wysoka odporność mechaniczna

Montaż

- 1 Dokładnie oczyścić powierzchnię.
- 2 Odkleić taśmę zabezpieczającą klej.
- 3 Dokładnie docisnąć.

Gdzie stosować

- ✓ Izolacja ścian, sufitów i podłóg.
- ✓ Uszczelnianie membran dachowych.
- ✓ Inne prace budowlane gdzie potrzebna jest izolacja termiczna.



Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Pianka polietylenowa
Grubość (mm):	30
Szerokość (mm):	30 lub 50
Struktura komórkowa:	Zamknięta
Gęstość (kg/m³):	25
Współczynnik przewodności cieplnej:	$\lambda=0,038\text{W/mK}$ przy temperaturze 40°C
Samoprzylepność:	Tak

