

specyfikacja A15F:	zakres:	rozdzielczość:	dokładność:
formaldehydy (mg/m³)	0 do 2mg/m³	0,01mg/m³	$\leq 0,14\text{mg/m}^3$: $\pm 25\% + 0,05\text{mg/m}^3$ $\geq 0,15\text{mg/m}^3$: $\pm 50\% + 0,05\text{mg/m}^3$
temperatura	-10°C do 50°C	0,1°C	±1°C
	14°F do 122°F	0,2°F	±1,8°F
wilgotność	0%RH do 99%RH	1%RH	±5%RH@30% do 80%RH
			±8%RH@80%RH

pozostałe funkcje:

Auto power off	automatyczny wyłącznik miernika – funkcja oszczędzania baterii
Low battery indication	ikona wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Date and time	wyświetlanie daty i godziny
Visual backlight alarm	alarm świetlny przekroczenia limitu
MAX/MIN	rejestracja wartości MAX i MIN w trakcie pomiaru
Backlight	wyświetlacz z podświetleniem
Concentration emoticon	graficzne emotikony wskazujące stan

ogólna charakterystyka

zasilanie	wbudowany akumulator 1300mAh – ładowany poprzez microUSB np.. ładowarką od smartfona
wyświetlacz	LCD z podświetleniem o wymiarach 64,75 x 42mm
kolor obudowy	biały z szarym
waga	230g
wymiary	130mm x 75mm x 55,4mm
wyposażenie	przewód USB 1m do ładowania
opakowanie	blister