

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna, gniazdo podwójne 2P+PE z przesłonami, kremowy

SDN2800623

⚠ Prośba o kontakt z COK 22 maj 2024

⚠ Wycofany

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna
gama produktów	Sedna
funkcja	Gniazdo zasilające
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy Natynkowy
konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
odcień koloru	Kremowy
prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 55...75 mm Śruby
liczba gniazd	2
Rodzaj gniazda zasilającego	CEE 7/5
typ pokrywy	With shutter
wykończenie powierzchni	Lśniący
materiał	ASA + PC
prąd znamionowy	16 A
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
kind of terminals	Zaciski śrubowe
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
wire structure	Drut - linka Elastyczny Sztywny
terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
depth of visual part	20,3 mm
Wysokość	120 mm
Szerokość	84 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	44 mm
Masa produktu	0,0976 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	B
Normy	IEC 60884-1
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	12,000 cm
Waga opakowania 1	98,100 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	31,500 cm
Waga opakowania 2	1,105 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	5,874 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Wydajność zawartości halogenów

Produkt wolny od halogenów