

STOCKHOLM trzewiki robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

Karta techniczna STOCKHOLM trzewiki robocze Kod produktu 3280-01



cholewka	skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 - 1,8 mm
podszewka	tkanina MESH o właściwościach absorpcyjnych
wkładka wewnętrzna	lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk
rozmiary	36 - 50
normy	EN ISO 20347:2012
wersja	01 FO SRC - bez podnoska

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie

STOCKHOLM trzewiki robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20347:2012
Kategoria obuwia	01

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,75 kg	0,94 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	10,20 kg	238,0 mm
37	0,82 kg	0,96 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	10,30 kg	245,0 mm
38	0,84 kg	1,03 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	10,80 kg	252,0 mm
39	0,86 kg	1,03 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	11,00 kg	259,0 mm
40	0,88 kg	1,06 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	10,30 kg	266,0 mm
41	0,90 kg	1,07 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	11,60 kg	273,0 mm
42	0,91 kg	1,09 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	11,80 kg	280,0 mm
43	0,93 kg	1,12 kg	207 mm	335 mm	120 mm	430 mm	630 mm	355 mm	12,00 kg	287,0 mm
44	1,00 kg	1,19 kg	207 mm	335 mm	120 mm	430 mm	630 mm	355 mm	12,60 kg	294,0 mm
45	1,05 kg	1,24 kg	207 mm	335 mm	120 mm	430 mm	630 mm	355 mm	13,00 kg	301,0 mm
46	1,06 kg	1,26 kg	207 mm	335 mm	120 mm	430 mm	630 mm	355 mm	13,40 kg	308,0 mm
47	1,08 kg	1,29 kg	215 mm	355 mm	125 mm	440 mm	660 mm	375 mm	13,80 kg	315,0 mm
48	1,13 kg	1,33 kg	215 mm	355 mm	125 mm	440 mm	660 mm	375 mm	14,40 kg	322,0 mm
49	1,19 kg	1,40 kg	215 mm	355 mm	125 mm	440 mm	660 mm	375 mm	15,00 kg	329,0 mm
50	1,20 kg	1,41 kg	215 mm	355 mm	125 mm	440 mm	660 mm	375 mm	15,30 kg	336,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039113
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,09 kg

STOCKHOLM trzewiki robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1