



tesa® Haczyk pojedynczy mniejszy Smooz



Informacja Produkcie

BNR 40318

Opis produktu

Samoprzylepny i łatwy w montażu bez wiercenia, nierdzewiejący haczyk pojedynczy tesa® Smooz cechuje się wyraźnym, okrągłym kształtem i wykończeniem chromowanym na wysoki połysk, dzięki czemu można go bez trudu wpasować w wystój łazienki. Można go w dowolnym momencie zdemontować bez pozostawiania śladów.

Cechy

- Haczyk pojedynczy z technologią tesa® Power.Kit - samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia
- Chromowany, zaokrąglony kształt, okrągła podstawa, cylindryczny korpus
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Demontaż bez pozostawienia śladów
- Bez wiercenia, łatwy montaż
- Wymiary: 37 mm x 37 mm x 37 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 5 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Hazard material | tak | • Pole aplikacji | Łazienka |
| • Kształt elementu ściennego | Runda | • Seria | tesa® SMOOZ |
| • Liczba haczyków | Pojedynczy,
Podwójnie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Materiał | Chromowany metal | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK73 |



tesa® Haczyk pojedynczy mniejszy Smooz

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>