

SSH

Wkręty konstrukcyjne z łbem sześciokątnym

Wkręty konstrukcyjne do drewna i złączy ciesielskich z pełnym lub częściowym gwintem i sześciokątną główką oraz dodatkowym gniazdem gwiazdkowym TX. Łączniki zostały zabezpieczone specjalną warstwą ochronną Impreg+, która zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję i pozwala stosować je na zewnątrz. Warstwa ochronna Impreg+ zapewnia niskie ryzyko korozji galwanicznej w połączeniu z aluminium lub stal nierdzewną.

Właściwości

Materiał

- Stal węglowa z powłoką ochronną Impreg®+

Właściwości

- Główka sześciokątna pod klucz
- Dodatkowe gniazdo gwiazdkowe TX
- Element rozwiercający (młynek) dla wkrętów > 80 mm
- Gwint częściowy lub pełny
- Nacięcie typ 17 1/4 wzdłuż gwintu

Zastosowanie

Zastosowanie

- Do drewna lub połączenia blachy stalowej z drewnem (np. złącza)

Wkręty w powłoce Impreg+ można stosować przy malowanych/lakierowanych deskach oraz przy deskach surowych sosnowych czy świerkowych.

Nie zaleca się stosowania wkrętów w powłokach Impreg+ przy drewnie z zawartością kwasów (np. modrzew) i drewnie impregnowanym, w których kwas bądź impregnat może wpłynąć chemicznie na powłokę.

Zalety

- Podwyższona odporność antykorozyjna porównywalna do stali cynkowanej ogniowo metodą zanurzeniową o grubości warstwy cynku (55 µm)
- Poszerzony trzpień wkręta pod główką całkowicie wypełnia otwór
- Mocowanie bez wstępnego nawiercania przyspiesza czas montażu
- Bit w opakowaniu





SSH6.0X40



SSH8.0X80



SSH10.0X60



SSH

Wkręty konstrukcyjne z łbem sześciokątnym

Dane techniczne

SSH

Wkręty konstrukcyjne z łbem sześciokątnym

Wymiary produktu



Referencje	Kod	DB nr.	NOBB nr.	Wymiary łącznika [mm]							bit	Qty per blister
				d	l	d _h	h _t	d _{uh}	d ₁	l _g		
SSH6.0X40 Blister	77183	2396019	-	6	40	10	4.75	6.1	3.7	23	T-30	8
SSH6.0X40	75128	2054502	55520405		40	10	4.75	6.1	3.7	23	T-30	-
SSH6.0X50 Blister	77184	-	-		50	10	4.75	6.1	3.7	33	T-30	8
SSH6.0X50	75129	2054503	55520413		50	10	4.75	6.1	3.7	33	T-30	-
SSH6.0X60	75130	2054504	55520424		60	10	4.75	6.1	3.7	42	T-30	-
SSH6.0X75	75131	2054505	55520432		75	10	4.75	6.1	3.7	42	T-30	-
SSH6.0X90	75132	2054506	55520443		90	10	4.75	6.1	3.7	42	T-30	-
SSH6.0X120	75133	2054507	55520458		120	10	4.75	6.1	3.7	75	T-30	-
SSH8.0x40 Blister	77185	2396020	-	8	40	13	5.75	8.2	5.1	32	T-40	8
SSH8.0X40	75134	2054508	55520806		40	13	5.75	8.2	5.1	32	T-40	-
SSH8.0x50 Blister	77186	-	-		50	13	5.75	8.2	5.1	42	T-40	8
SSH8.0X50	75135	2054509	55520462		50	13	5.75	8.2	5.1	42	T-40	-
SSH8.0x60 Blister	77187	2396021	-		60	13	5.75	8.2	5.1	42	T-40	8
SSH8.0X60	75136	2054510	55520477		60	13	5.75	8.2	5.1	42	T-40	-
SSH8.0x80 Blister	77188	2396022	-		80	13	5.75	8.2	5.1	42	T-40	8
SSH8.0X80	75137	2054511	55520481		80	13	5.75	8.2	5.1	42	T-40	-
SSH8.0x90 Blister	77189	-	-		90	13	5.75	8.2	5.1	42	T-40	8
SSH8.0X90	75138	2054512	55520496		90	13	5.75	8.2	5.1	42	T-40	-
SSH8.0x100 Blister	77190	2396023	-		100	13	5.75	8.2	5.1	55	T-40	8
SSH8.0X100	75139	2054513	55520814		100	13	5.75	8.2	5.1	55	T-40	-
SSH8.0X120	75140	2054514	55520500		120	13	5.75	8.2	5.1	85	T-40	-
SSH8.0X140	75141	2054515	55520515		140	13	5.75	8.2	5.1	85	T-40	-
SSH8.0X160	75142	2054516	55520526		160	13	5.75	8.2	5.1	110	T-40	-
SSH8.0X180	75143	2054517	55520534		180	13	5.75	8.2	5.1	110	T-40	-
SSH8.0X200	75144	2054518	55520545		200	13	5.75	8.2	5.1	110	T-40	-
SSH8.0X240	75145	2054519	55520553		240	13	5.75	8.2	5.1	110	T-40	-
SSH8.0X260	75146	2054520	55520564		260	13	5.75	8.2	5.1	110	T-40	-
SSH8.0X280	75147	2054521	55520572		280	13	5.75	8.2	5.1	110	T-40	-
SSH8.0X300	75148	2054522	55520583		300	13	5.75	8.2	5.1	110	T-40	-
SSH10.0x40 Blister	77191	2396024	-	10	40	15	6	10.2	6.2	32	T-40	8
SSH10.0X40	75149	2054523	55520825		40	15	6	10.2	6.2	32	T-40	-
SSH10.0x50 Blister	77192	-	-		50	15	6	10.2	6.2	42	T-40	8
SSH10.0X50	75150	2054524	55520897		50	15	6	10.2	6.2	42	T-40	-
SSH10.0x60 Blister	77193	2396025	-		60	15	6	10.2	6.2	42	T-40	8
SSH10.0X60	75151	2054525	55520598		60	15	6	10.2	6.2	42	T-40	-
SSH10.0x80 Blister	77194	2396026	-		80	15	6	10.2	6.2	42	T-40	8
SSH10.0X80	75152	2054526	55520602		80	15	6	10.2	6.2	42	T-40	-
SSH10.0x90 Blister	77195	-	-		90	15	6	10.2	6.2	42	T-40	8
SSH10.0X90	75153	2054527	55520617		90	15	6	10.2	6.2	42	T-40	-
SSH10.0x100 Blister	77197	2396027	-		100	15	6	10.2	6.2	55	T-40	8
SSH10.0X100	75154	2054528	55520833		100	15	6	10.2	6.2	55	T-40	-
SSH10.0x120 Blister	77198	2396028	-		120	15	6	10.2	6.2	85	T-40	8
SSH10.0X120	75155	2054529	55520844		120	15	6	10.2	6.2	85	T-40	-
SSH10.0X140	75156	2054530	55520852		140	15	6	10.2	6.2	85	T-40	-
SSH10.0X160	75157	2054531	55520863		160	15	6	10.2	6.2	110	T-40	-
SSH10.0X180	75158	2054532	55520878		180	15	6	10.2	6.2	110	T-40	-
SSH10.0X200	75159	2054533	55520621		200	15	6	10.2	6.2	110	T-40	-

Karta techniczna

SIMPSON**Strong-Tie**[®]

SSH

Wkręty konstrukcyjne z łbem sześciokątnym

Referencje	Kod	DB nr.	NOBB nr.	d	Wymiary łącznika [mm]						bit	Qty per blister
					l	d _h	h _t	d _{uh}	d ₁	l _g		
SSH10.0X240	75160	2054534	55520636	12	240	15	6	10.2	6.2	125	T-40	-
SSH10.0X280	75161	2054535	55520640		280	15	6	10.2	6.2	125	T-40	-
SSH12.0X60	75162	2054536	55520655		60	17	6.25	12.2	6.7	48	T-40	-
SSH12.0X80	75163	2054537	55520666		80	17	6.25	12.2	6.7	48	T-40	-
SSH12.0X90	75164	2054538	55520674		90	17	6.25	12.2	6.7	48	T-40	-
SSH12.0X100	75165	2054539	55520685		100	17	6.25	12.2	6.7	55	T-40	-
SSH12.0X120	75166	2054540	55520693		120	17	6.25	12.2	6.7	85	T-40	-
SSH12.0X140	75167	2054541	55520704		140	17	6.25	12.2	6.7	85	T-40	-
SSH12.0X160	75168	2054542	55520712		160	17	6.25	12.2	6.7	110	T-40	-
SSH12.0X180	75169	2054543	55520723		180	17	6.25	12.2	6.7	110	T-40	-
SSH12.0X200	75170	2054544	55520738		200	17	6.25	12.2	6.7	110	T-40	-

SSH

Wkręty konstrukcyjne z łbem sześciokątnym

Compatible products

Referencje	Compatible brackets	Compatible hangers	Compatible post bases
SSH8.0X40	EBC	-	-
SSH8.0X50	EBC	-	-
SSH8.0X60	EBC	-	-
SSH8.0X80	EBC	-	-
SSH8.0X90	EBC	-	-
SSH8.0X100	EBC	-	-
SSH8.0X120	EBC	-	-
SSH8.0X140	EBC	-	-
SSH8.0X160	EBC	-	-
SSH8.0X180	EBC	-	-
SSH8.0X200	EBC	-	-
SSH8.0X240	EBC	-	-
SSH8.0X260	EBC	-	-
SSH8.0X280	EBC	-	-
SSH8.0X300	EBC	-	-
SSH10.0X40	E5/1.5, E5/1.5/1.22/11, ABR100, ABR105	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	-
SSH10.0X50	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	-
SSH10.0X60	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	-
SSH10.0X80	ABR105, E20/3	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH10.0X90	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH10.0X100	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH10.0X120	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH10.0X140	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH10.0X160	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH10.0X180	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH10.0X200	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH10.0X240	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH10.0X280	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP
SSH12.0X60	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50
SSH12.0X80	AE116, AG922, ABR255, AKRX3L	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50
SSH12.0X90	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50
SSH12.0X100	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50
SSH12.0X120	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50
SSH12.0X140	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50
SSH12.0X160	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50
SSH12.0X180	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50
SSH12.0X200	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50

$SAE^{(1)}$ = SAE200 and SAE250

$SAE^{(2)}$ = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 and SAE500

Właściwości charakterystyczne produktu




Table "Właściwości charakterystyczne produktu" cannot be displayed : no references available.

SSH
Wkręty konstrukcyjne z łbem sześciokątnym

SIMPSON

Strong-Tie®

Montaż

SSH
Wkręty konstrukcyjne z łbem sześciokątnym



SIMPSON

Strong-Tie®