

UWAGA. Łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Neodekanoan 2,3-epoksypropylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/przysznem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. **Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.**

WARNING. Flammable liquid and vapour. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Contains 2,3-epoxypropyl neodecanoate. May produce an allergic reaction. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep container tightly closed. Use non-sparking tools. Wear protective gloves/protective clothing/face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Store in a well-ventilated place. Keep cool. **The product is intended for professional use.**

ACHTUNG. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält 2,3-Epoxypropylneodecanoat Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Funkenarmes Werkzeug verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. **Produkt nur für professionelle Anwendungen.**

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient Néodécanoate de 2,3-époxypropyle. Peut produire une réaction allergique. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **Le produit est destiné à un usage professionnel uniquement.**

ATENCIÓN. Líquidos y vapores inflamables. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene: Neodecanoato de 2,3-epoxipropilo .Puede provocar una reacción alérgica. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. **El producto está destinado únicamente para uso profesional.**

ВНИМАНИЕ. Воспламеняющаяся жидкость и пар. Оказывает весьма токсичное воздействие на водные организмы с долгосрочными последствиями. Содержит 2,3-эпоксипропилнеодеканоат. Может вызывать аллергическую реакцию.. Хранить вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Держать контейнер плотно закрытым. Использовать только неискрящие приборы. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или на волосы): Сразу удалить/снять всю грязную одежду. Промыть кожу водой/под душем. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить контейнер плотно закрытым. **Продукт только для профессионального применения.**

УВАГА. Легкозаймиста рідина і пар. Має дуже токсичну дію на водні організми з довгостроковими наслідками. Містить 2,3-епоксипропілнеодеканоат . Може спричинити алергічну реакцію. Тримати подалі від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. Не палити. Зберігати контейнер щільно закритим. Використовуйте лише інструменти, що не утворюють іскри. Використовувати захисні рукавичи/захисний одяг. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або на волосся): Відразу забрати/зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою/під душем. Зберігати в добре вентильованому місці. Зберігати контейнер щільно закритим. **Продукт призначений тільки для професійного використання.**

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

AcrylFiller 401

Podkład akrylowy dwuskładnikowy wypełniający

Two-component acrylic filler primer

Zweikomponenten -Acryl-Grundierfüller

Двухкомпонентная акриловая наполняющая грунтовка

BIAŁY
WHITE



4 obj. APP AcrylFiller 401
1 obj. APP Harter AcrylFiller 401
10% APP Acryl Verdünnung



25-30 s
4 mm DIN
+20°C



Ø1,5-1,8 mm
2-3 bar
2-3 x 1



15 min
+20°C



3-5 h / +20°C
30-40 min / +60°C



P240-P500



TDS & MSDS

PL APP AcrylFiller 401 4:1. Podkład akrylowy dwuskładnikowy wypełniający klasy High Solid. Receptura gwarantuje podwyższone własności kryjące i izolacyjne. Jest przeznaczony do podkładowania metodą klasyczną ze szlifowaniem i do pracy w systemie „mokro na mokro”. Dostępny w 3 kolorach: białym, szarym i czarnym. Termin przydatności i numer serii na opakowaniu.

EN APP AcrylFiller 401 4:1. Two-component acrylic filler primer High Solid class. Its recipe ensures improved covering and insulating properties. To be used as a traditional sanding primer as well as in "wet on wet" method. Available in 3 colours: white, grey and black. Expiry date and batch number on the packaging.

DE APP AcrylFiller 401 4:1. Zweikomponenten-Acryl-Grundierfüller der Klasse High Solid. Seine Rezeptur gewährleistet verbesserte Deckkraft und Füllen. Er ist für herkömmliche Verwendungstechniken mit Schleifen sowie auch im „naß auf naß“ Verfahren geeignet. Erhältlich in 3 Farben: weiß, grau und schwarz. Haltbarkeit und Seriennummer auf der Verpackung.

FR APP AcrylFiller 401 4:1. Apprêt acrylique à deux composants de classe High Solid. La recette garantit des propriétés de recouvrement et d'isolation accrues. Il est conçu pour la sous-couche avec la méthode classique avec le ponçage et pour le travail dans le système "mouillé sur mouillé". Disponible en 3 couleurs: blanche, grise et noire. Durée de conservation et numéro de série sur l'emballage.

ES APP AcrylFiller 401 4:1. Imprimación de relleno acrílico de dos componentes clase High Solid (Solidez Elevada). Su fórmula garantiza elevadas propiedades de aislamiento y revestimiento. Producto destinado para imprimación clásica, con lijado de superficie y aplicación en sistema "mojado sobre mojado". Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro. Fecha de caducidad y número de serie - en envase.

RU APP AcrylFiller 401 4:1. Двухкомпонентная акриловая наполняющая грунтовка класса High Solid. Ее рецепт гарантирует отличные кроющие и изоляционные качества. Предназначена для покрытия классическим методом с последующей шлифовкой и для работы в системе «мокро на мокро». Доступна в 3-х цветах: белом, сером и черном. Срок годности и номер партии указаны на упаковке.

UA APP AcrylFiller 401 4:1. Двокомпонентний акриловий праймер наповнювач класу High Solid. Рецепт гарантує покращені властивості покриття та ізолюючі властивості. Вона призначена для ґрунтування класичним методом з шліфуванням і для роботи в системі "мокре на мокре". Доступна у 3 кольорах: білий, сірий, чорний Термін придатності та номер партії зазначено на упаковці.

APP Nr 020417



5 907782 091392



UFI: AKU7-4MVT-010Y-9YSQ

VOC/LZO (2004/42/EC, IIc: 540) <540 g/l

UN 1263
1,0 L

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
tel. +48 61 437 00 00, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

Made in EU