



SERIA T

INWERTER/FALOWNIK

Seria falowników T jest przeznaczona do trójfazowych instalacji domowych i małych instalacji komercyjnych, oferując niezrównaną wydajność i wszechstronność w celu zwiększenia potencjału uzysku i dłuższych okresów generacji mocy. Opcje/Moce falowników 3-fazowych serii T mają zakres od 3 kW do 25 kW.

ŚWIATOWY-POTĘŻNY-ELASTYCZNY



Wysoka wydajność

Niskie napięcie startowe,
szeroki zakres napięcia,
98.6% maksymalnej sprawności



Możliwość rozbudowy

W pełni zoptymalizowany
do rozbudowy z systemami
magazynowania FoxESS



Klasa IP65

Zaprojektowany do pracy z maksymalną
elastycznością. Odpowieni do
instalacji na zewnątrz.



Zdalny monitoring

Monitoruj swoją instalację
zdalnie poprzez aplikację
na smartphonie czy portalu online.

O każdym czasie
w każdym miejscu.

Zdalna platforma monitorująca.

Monitoruj wydajność systemu w czasie
rzeczywistym poprzez aplikację na
smartphonie lub platformy online
używając naszej zaawansowanej



12 lat
gwarancji

Po więcej informacji na temat zakresu falowników
trójfazowych FoxESS, odwiedź:

WWW.FOX-ESS.COM



Inwerter/Falownik

MODEL		T3	T4	T5	T6	T8	T10	T12	T15	T17	T20	T25
WEJŚCIE												
Maksymalna rekomendowana moc DC	W	4500	6000	7500	9000	12000	15000	18000	22500	25500	30000	37500
Maksymalne napięcie DC	V	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Nominalne napięcie robocze DC	V	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Maksymalny prąd wejścia(wejście A/wejście B)	A	12.5/12.5	12.5/12.5	12.5/12.5	12.5/12.5	12.5/12.5	12.5/12.5	12.5/12.5	25/12.5	25/25	25/25	25/25
Maksymalny prąd zwarcia(wejście A/wejście B)	A	16.25/16.25	16.25/16.25	16.25/16.25	16.25/16.25	16.25/16.25	16.25/16.25	16.25/16.25	32.5/16.25	32.5/32.5	32.5/32.5	32.5/32.5
Zakres napięcia MPPT	Vdc	160-850	160-850	160-850	160-850	160-850	160-850	160-850	160-850	160-850	160-850	160-850
Zakres napięcia MPPT(spadek obciążenia)	Vdc	160-850	180-850	210-850	250-850	330-850	410-850	490-850	410-850	350-850	410-850	510-850
Napięcie startowe	V	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Liczba punktów śledzących MPPT		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Szereg na każdy MPPT		1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	2+1	2+2	2+2	2+2
WYJŚCIE												
Nominalna moc AC	W	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	17000	20000	25000
Maksymalna moc pozorna AC	VA	3300	4400	5500	6600	8800	11000	13200	16500	18700	22000	27500
Znamionowe napięcie startowe	Vac	3/N/PE,230/400(310-480)										
Znamionowe napięcie sieci	Hz	50/60, ±5										
Nominalny prąd AC	A	4.3	5.8	7.2	8.7	11.6	14.5	17.4	21.7	24.6	29.0	36.2
Maksymalny prąd AC	A	4.8	6.4	8.0	9.6	12.8	15.9	19.1	23.9	27.1	31.9	39.9
Współczynnik mocy przesunięcia		(0.8 - przewzbudzenie do 0.8 -niedowzbudzenie)										
Współczynnik przesunięcia mocy		<3%										
WYDAJNOŚĆ												
Wydajność MPPT		99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%
Wydajność Europejska		97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%
Maksymalna wydajność		98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%
ZABEZPIECZENIA												
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego:		TAK										
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy:		TAK										
Monitorowanie izolacji:		TAK										
Monitoring prądu upływu:		TAK										
Zabezpieczenie przed prądem zwarcia(AC):		TAK										
Zabezpieczenie przed prądem przetężeniowym AC wyjścia:		TAK										
Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC:		TAK										
Zabezpieczenie przed przepięciami:		TAK										
Zabezpieczenie termiczne:		TAK										
Wbudowany wyłącznik DC:		TAK										
AFCI Ochrona:		Opcjonalnie										
STANDARDY												
Bezpieczeństwa		IEC62109-1-2										
EMC		IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5 /6/8										
Certyfikacja		AS4777.2 2015 / VDE AR N 4105 /VDE0126 1 1 /G98 / G99 / EN5049 1/ CEI 0 21 / IEC62116 /IEC61727 /IEC61683										
DANE OGÓLNE												
Wymiary(dł x wys x szer)	mm	475*384*186										
Waga	kg	20										
Chłodzenie		Konwekcja										
Stopień ochrony(zgodnie z IEC60529)		IP65										
Topologia		Beztransfornatorowy										
Stopień ochrony		III(strona AC), II(strona DC)										
Poziom hałasu(typowy)	dB	<30										
Maksymalna wysokość pracy	m	3000										
Zakres temperatury pracy	°C	20.....+60°C (obniżany przy +45°C)										
Zakres temperatury przechowywania		-40.....+70°C										
Wilgotność		0-100%(Bez kondensacji)										
Zużycie własne(noc)	W	<3										
Moduł komunikacyjny		RS485, WiFi/GPRS(opcjonalnie)										
Komunikacja		Licznik,DRM, aktualizacja USB , E-stop										
Wyświetlacz		LCD,klawisz dotykowy,Aplikacja,strona internetowa										
Gwarancja		12 lat										