



Deklaracja Właściwości Użytkowych 1404-CPR-3267

Chemfix 100&600 (kotwa wklejana)
do stosowania w betonie
Chemfix Products Ltd
Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire,
WF12 9BQ, Wielka Brytania

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

System iniekcyjny Chemfix 100 i Chemfix 600 do betonu

2. Typ ogólny: System iniekcyjny Chemfix 100 to kotwica wklejana (typ iniekcji) składająca się z kartusza z zaprawą iniekcyjną Chemfix 100 i 600 1: 1 i 3: 1

3. Zamierzone zastosowania

Wyrób budowlany zgodnie z EAD 330499-01-0601 „łączniki wklejane do stosowania w betonie” W celu naprawy i/lub wspierania konkretnych elementów strukturalnych (które przyczyniają się do stabilności prac) lub ciężkich jednostek

4. Nazwa produktu Producent i adres

Chemfix 100&600,
Chemfix Products Ltd, Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire,
WF12 9BQ, U.K

5. Upoważniony przedstawiciel

N/A

6. System/y AVCP: [system-y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych]

System 1

7. Produkt objęty normą zharmonizowaną:

NIE

8. Produkt jest objęty Europejską Oceną Techniczną - dokumenty i jednostki oceny

ETA - 19/0705 wydana przez

Jednostka Oceny Technicznej: ETA Denmark, Kollegievej 6, DK-2920
Charlottenlund, DENMARK

Na podstawie

EAD 330499-01-0601

1404-CPR-3267 wydane przez jednostkę notyfikowaną

ZAG Słowenia, numer identyfikacyjny 1404

System AVCP [system-y oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych]

System 1

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze cechy	Parametry osiągnięć	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość charakterystyczna przy obciążeniu rozciągającym dla pręta gwintowanego En 1992-4	Patrz załącznik C1, C2 i C3 ETA - 19/0705	nie dotyczy
Nośność charakterystyczna przy obciążeniu rozciągającym dla prętów zbrojeniowych wg. EN 1992-4	Patrz załącznik C4 i C5 ETA - 19/0705	nie dotyczy
Przemieszczenie dla prętów gwintowanych i prętów zbrojeniowych	Patrz załącznik C6 do C9 ETA - 19/0705	nie dotyczy



Deklaracja Właściwości Użytkowych 1404-CPR-3267

Chemfix 100&600 (kotwa wklejana)
do stosowania w betonie
Chemfix Products Ltd
Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire,
WF12 9BQ, Wielka Brytania

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyczna oporność w obciążeniach sejsmicznych C1 i C2 dla pręta gwintowanego	Patrz załącznik C10 do C11 ETA - 19/0705	nie dotyczy
Reakcja na ogień	Zakotwienia spełniają wymagania klasy A1	nie dotyczy
Odporność na ogień	Nie określono parametru (NPD)	nie dotyczy

10. Wydajność produktu zidentyfikowanego przez powyższy kod identyfikacyjny są zgodne z zadeklarowaną wydajnością. Niniejsza deklaracja wydajności jest wydawana pod względem odpowiedzialności Chemfix Products Ltd.

W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko i stanowisko	Miejsce i data wystawienia	Podpis
EMANUEL GHERMANSCHI- LUNGU PRODUCT ENGINEERING MANAGER	DEWSBURY 10.10.2022	

* tłumaczenie z języka angielskiego