

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Merten, mechanizm łącznika potrójnego, zacisk śrubowy, 250V AC 10A

MTN311900

! Sprawdź dostępność

! Prośba o kontakt z COK 4 mar 2025

! Produkt serwisowany do: 4 paź 2025

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
prezentacja urządzenia	Mechanizm

Parametry uzupełniające

funkcja łącznika	Jednobiegunowy, potrójny, jednokierunkowy
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczytce
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
prąd znamionowy	10 AX
maksymalny prąd łączeniowy	10 A
liczba przycisków	3
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
materiał	Metal Plastik

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,700 cm
Szerokość opakowania 1	7,100 cm
Długość opakowania 1	7,200 cm
Waga opakowania 1	80,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,900 cm
Szerokość opakowania 2	16,100 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 2	898,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	20,200 cm
Szerokość opakowania 3	30,700 cm
Długość opakowania 3	40,500 cm
Waga opakowania 3	4,844 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Global warming ; Total life cycle	1 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No