

ULTRACARE INTENSIFIER W

Ożywiający kolor powierzchni, silnie penetrujący impregnat na bazie wody i mikroemulsji polimerowej, o właściwościach ochronnych



ZAKRES STOSOWANIA

UltraCare Intensifier W to innowacyjny impregnat na bazie wody, służący do utrwalania i wzmacniania naturalnego koloru kamienia o średniej i wysokiej chłonności, terakoty, lastryko, płytek marmurowych, płytek cementowych i konglomeratów cementowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Rozprowadzony na powierzchni materiału odświeża i uwydatnia jego kolor (efekt mokrego kamienia). Nadaje się do aplikacji na wewnętrzne i zewnętrzne podłogi i ściany. Idealny do zastosowania na parapetach, progach, elementach dekoracyjnych i blatach roboczych.

Specjalna formuła produktu w emulsji wodnej umożliwia aplikację nawet na wilgotne podłoża. Produkt idealnie nadaje się do zastosowania na podłożach, gdzie wilgotność resztkowa utrudnia aplikację produktów na bazie rozpuszczalników (np. **UltraCare Intensifier S**).

UltraCare Intensifier W zapewnia powierzchniom długotrwałe i wysoce skuteczne wodoodporne i olejoodporne wykończenie, chroniąc zabezpieczone nim powierzchnie przed plamami i ograniczając zbieranie się brudu.

UltraCare Intensifier W jest odporny na obciążenie ruchem, na promieniowanie UV, nie tworzy filmu na powierzchni i ma bardzo niewielki wpływ na paroprzepuszczalność i poślizgowość materiału. W przypadku zastosowania **UltraCare Intensifier W** nie ma konieczności użycia innych produktów ochronnych.

ZALECENIA

- Produkt nie nadaje się do powierzchni z kamienia i konglomeratów o polerowanym wykończeniu lub niskiej chłonności (wówczas zaleca się zastosowanie **UltraCare Intensifier S**). Przed zastosowaniem należy zawsze wykonać wstępny test na niewidocznym obszarze powierzchni, aby zweryfikować działanie impregnatu.
- Produkt nakładać wyłącznie na powierzchnie odporne na działanie rozpuszczalników, ponadto w trakcie aplikacji należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną.
- Jeśli głównym celem jest nadanie powierzchniom wykończenia odpornego na działanie wody i olejów oraz zabezpieczenie ich przed powstawaniem plam, wówczas zaleca się zastosowanie produktów takich jak **UltraCare Stain Protector W**, **UltraCare Stain Protector W Plus** lub **UltraCare Stain Protector S** (przed zastosowaniem należy zapoznać się z ich kartami technicznymi).
- Należy pamiętać, że po nałożeniu **UltraCare Intensifier W** nie jest możliwe przywrócenie powierzchni do pierwotnego stanu, dlatego zawsze przed zastosowaniem produktu na całej powierzchni należy przeprowadzić wstępny test na niewielkim, mało widocznym obszarze lub na próbce materiału w celu sprawdzenia efektu uzyskanego po impregnacji.
- Zabieg impregnujący można powtórzyć po pewnym czasie, aby utrzymać jego rezultat, zwłaszcza na powierzchniach zewnętrznych oraz w zależności od rodzaju materiału, jego narażenia na czynniki atmosferyczne oraz natężenia ruchu i zużycia, jakiemu będzie poddawana powierzchnia.

- Nie stosować produktu na odsłoniętych powierzchniach, jeśli w ciągu kilku godzin po nałożeniu przewidywane są opady deszczu.
- Jeśli produkt jest stosowany wewnątrz pomieszczeń, należy zapewnić odpowiednią wentylację zarówno podczas aplikacji, jak i wysychania impregnatu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

UltraCare Intensifier W jest produktem gotowym do użycia i nie ma konieczności rozcieńczania go wodą. Należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem przed użyciem produktu. Nanosić cienką warstwę **UltraCare Intensifier W** na suchą (lub lekko wilgotną) i czystą powierzchnię przy użyciu ściereczki lub polarowej szmatki. Rozprowadzić preparat równomiernie, pozwolić wnikać w głąb powierzchni. Usunąć nadmiar, zanim wyschnie (w ciągu 5-10 minut w normalnych warunkach otoczenia). Rzeczywisty czas zależy od warunków środowiskowych i stopnia nasiąkliwości materiału poddawanego impregnacji). Powierzchnie mogą być obciążone ruchem pieszym po 8 godzinach od aplikacji (przy aplikacji w temperaturze + 23°C i wilgotności względnej 50%).

Aby jeszcze intensywniej uwydatnić kolor materiału, nałożyć kolejną warstwę lub kilka warstw produktu w odstępie jednej godziny, powtarzając czynności opisane powyżej.

ZUŻYCIE

1 litr **UltraCare Intensifier W** wystarcza do zastosowania na 30 m² powierzchni (przy aplikacji jednej warstwy). Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia powierzchni.

OPAKOWANIA

UltraCare Intensifier W jest dostarczany w 1-litrowych kanistrach.

PRZECHOWYWANIE

3 lata od daty produkcji określonej na opakowaniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać:	jednorodny płyn
Kolor:	mlecznobiały
pH (w temp. +20°C) nierozcieńczonego produktu:	7,0
Gęstość objętościowa w temp. +20°C:	1,02 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – bardzo niska emisja

PARAMETRY UŻYTKOWE

Proporcje rozcieńczenia:

gotowy do użycia

Czas schnięcia powierzchniowego:

> 60 min

Temperatura stosowania:

od +5°C do +35°C

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

Mapei Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffela, 14 44-109 Gliwice



+48-32-7754450



www.mapei.pl



info@mapei.pl

11010-1-2024-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

