

SZNUR DO PIECA KOMINKA KOTŁA USZCZELNIAJĄCY ŻAROODPORNY 8mm - 1m Z KLEJEM

- **PRODUKT POLSKI WYKONANY Z NAJLEPSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW Z ATESTEM!**



✓ Szklany sznur Ø 8mm o długości 1m + klej

Dane techniczne:

- **Stan:** Nowy
- **Średnica sznura:** 8mm
- **Długość sznura:** 1mb
- **Odporność temperaturowa sznura:** 500st C
- **Klej temperaturowy:** 1szt
- **Pojemność kleju:** 20ml
- **Odporność temperaturowa kleju:** 1100st C
- **Czas wiązania:** 8-10h
- **Produkt:** Oryginalny środek firmy HERMETIC
- **Skuteczność:** Potwierdzona certyfikatem
- **Atest:** PZH HK/B/0891/01/2015



Sznur szklany dzięki zastosowaniu elastycznego splotu oraz przędzy szklanej charakteryzuje się:

- wysoką odpornością na temperatury **do 500°C**
- dużą elastycznością dzięki czemu łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni
- dobrą odpornością na wiele związków chemicznych, w tym kwasowych

Wykonywane są z przędzy tekstuowanego **włókna szklanego**, która zaplatana jest na dzianinę i służą do uszczelnienia i łączenia w miejscach, gdzie wymagana jest odporność na działanie podwyższonej temperatury. Zwykle stosowane są do łączenia systemów kominkowych z urządzeniem grzewczym oraz do uszczelnienia drzwiczek kominka lub pieca.



ZALETY:

-  WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA
-  ŁATWO DOPASOWUJE SIĘ DO USZCZELNIANEJ POWIERZCHNI
-  SZYBKI I PROSTY MONTAŻ
-  BARDZO DUŻA ODPORNOŚĆ TERMICZNA
-  SKUTECZNE USZCZELNIANIE
-  ODPORNY NA ŁAMANIE



Klej temperaturowy HERMETIC

Żaroodporny klej ceramiczny służący do przyklejania sznurów i taśm. **Jest to produkt wytrzymujący działanie bardzo wysokich temperatur** (do 1100st C).

Stosowany jest do mocowania uszczelek z lin, taśm i sznurów wykonanych z włókna szklanego, wł. bazaltowego lub krzemowego oraz uszczelnień z włókien ceramicznych do drzwiczek kuchenek, pieców, kotłów oraz innych urządzeń grzewczych.

- ☒ Odporność temp. kleju – do 1100 st.C.
- ☒ Posiada atest PZH.
- ☒ Podstawowa poj. – tuba 20 ml.

