

This is Why



- ▶ KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA INSTALACJĘ
- ▶ NISKI POZIOM SZUMÓW
- ▶ STEROWNIK ŚCIENNY
- ▶ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
- ▶ TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
- ▶ TRYB PRACY NOCNEJ
- ▶ AUTOMATYCZNIE USTAWIANE PROWADNICE
- ▶ PANEL KLIMATYZATORA KASETOWEGO AZ-X24J

Nowy klimatyzator kasetowy z inwertorem. Znamionowy pobór mocy (MAKS.) w trybie chłodzenia: 4.600 W, w trybie ogrzewania: 5.700 W. Wymiary panelu (szer. x wys. x gł.): 950 mm x 60 mm x 950 mm

- ▶ Wydajność chłodzenia (kW): **10,0**
- ▶ Wydajność chłodzenia min.-maks. (kW): **4,48-10,0**
- ▶ Wydajność ogrzewania (kW): **12,0**
- ▶ Wydajność ogrzewania min.-maks. (kW): **3,50-12,0**
- ▶ Zasilanie (V / Hz): **230-240 - 50**
- ▶ Natężenie prądu podczas chłodzenia (A): **17,50**
- ▶ Natężenie prądu podczas ogrzewania (A): **19,10**
- ▶ Pobór mocy w trybie chłodzenia (W): **3,5**
- ▶ Pobór mocy w trybie chłodzenia min-maks (W): **1,68-3,5**
- ▶ Pobór mocy w trybie ogrzewania (W): **3,8**
- ▶ Pobór mocy w trybie ogrzewania min-maks (W): **1,60-3,8**
- ▶ Norma EER Cool: **2,86**
- ▶ Wydajność cieplna (COP): **3,16**
- ▶ Klasa sprawności energetycznej: w trybie chłodzenia: **C**
- ▶ Roczne zużycie energii (kWh): **1750**
- ▶ Klasa sprawności energetycznej: Ogrzewanie (umiarkowana strefa klimatyczna): **D**
- ▶ Natężenie szumów (jednostka zewnętrzna) (tr. Hi/Lo Chłodzenie) w dB(A): **53/50**
- ▶ Ciśnienie szumów (jednostka zewnętrzna) w dB (A): **62**
- ▶ Wydajność wentylatora - jednostka wewnętrzna (tryby Hi, Cool) w m³/min: **26,7**
- ▶ Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **1032 x 1250 x 412**
- ▶ Waga netto jednostki wewnętrznej (kg): **38**
- ▶ Waga netto jednostki zewnętrznej (kg): **128**
- ▶ Średnica rurki gazowej (w calach): **3/4**
- ▶ Czynnik chłodzący: **R410A**
- ▶ Maksymalna długość rurki (m): **5-50**
- ▶ Maksymalna długość bez ładowania (m): **5**
- ▶ Maksymalna różnica wysokości (m): **30**