

Sekcja : 1 Zastosowanie

Syntetyczny olej silnikowy Axenol C3 SN/SM/CF VW 504.00 507.00 jest dedykowany do samochodów produkowanych przez koncern Volkswagen. Olej spełnia najnowsze normy VW 504.00/507.00 dzięki czemu może być stosowany w nowoczesnych samochodach, ale także jest on kompatybilny z silnikami wymagającymi starszych specyfikacji. Doskonale sprawdzi się w samochodach takich marek jak VW, Skoda, Seat czy Audi. Jest on polecany do samochodów spełniających klasę emisji spalin EURO V.

Sekcja : 2 Specyfikacje i normy

API: SN/SM/CF; ACEA: C3-12; BMW LL 04; MB 229.31/229.51; VW 504.00/507.00; Porsche C30; Chrysler MS-11106; Peugeot/Citroën B71 2290/B71 2297; FORD M2C917-A; GM Dexos 2;

Sekcja: 3 Własności

Parametry	5W/30
Lepkość kinetyczna w temperaturze 100°C, mm ² /s	10,8
Wskaźnik lepkości	170
Temperatura płynięcia, °C	-40
Temperatura zapłonu, °C	220
Liczba zasadowa, mg KOH/g	6,1
Popiół siarczanowy, %	0,60
Lepkość dynamiczna HTHS, mPa·s	3,8
Odparowalność wg Noack'a, % (m/m)	8,2
Zawartość wody, %	Nie zawiera
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej partii produktu.	

Wszystkie informacje podano w oparciu o posiadaną wiedzę. Parametry techniczne są uśrednione i mogą się wahać w granicach tolerancji produkcyjnych