

UT513A miernik izolacji specyfikacja		zakresy	dokładność
rezystancja izolacji (Ω)	napięcia probiercze	500V~5000V	0%~20%
	500V	0.5M Ω ~20G Ω	$\pm(3\%+5)$
	1000V	1M Ω ~40G Ω	$\pm(3\%+5)$
	2500V	2.5M Ω ~100G Ω	$\pm(3\%+5)$
	5000V	5M Ω ~1000G Ω	$\pm(3\%+5)$
pomiar napięcia stałego woltomierz DC	600V		$\pm(2\%+3)$
pomiar napięcia przemiennego woltomierz AC	600V		$\pm(2\%+3)$
prąd zwarcia			>3mA
pozostałe funkcje:			
Auto range/Auto power off	automatyczne zakresy / automatyczny wyłącznik		TAK
Test voltage secondary display	dodatkowy wyświetlacz napięcia testowego (probierczego)		TAK
Low battery indication	wskaźnik rozładowanej baterii		TAK
Data storage	zapamiętywanie pomiarów -pamięć 18 komórek		
Comparison measurement	pomiary porównawcze		TAK
Polarization index (PI)	pomiar współczynnika PI		TAK
Dielectric absorption ratio (DAR)	pomiar współczynnika absorpcji dielektrycznej DAR		TAK
USB interface	interfejs komunikacyjny USB		TAK
Analog bar graph	bargraf -analogowa linijka 30 segmentów		
LCD backlight	podświetlany wyświetlacz LCD		TAK
Over-range warning	wskaźnik przekroczenia zakresu		TAK
High voltage indication	wskaźnik wysokiego napięcia		TAK
Timing measurement	około 15 minut		TAK
Meets IEC 61557	61557-1:2007; 61557-2:2007		
ogólna charakterystyka:			
zasilanie	bateryjne 1,5V LR14 x 8szt,		
wyświetlacz	123mm x 58mm		
kolor obudowy	szary		
waga	2kg		
wymiary	202mm x 155mm x 94mm		
wyposażenie	miernik rezystancji izolacji UT513A przewód pomiarowy krokodyl zielony przewód pomiarowy krokodyl czarny przewód pomiarowy krokodyl czerwony zasilacz sieciowy baterie zasilające R14 x8szt. przewód USB płyta CD z oprogramowaniem		
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowaną grafiką		