

Kaptur ucieczkowy z pożaru

Kaptur ucieczkowy z pożaru

H900 ABEK 15
P/N 1178000

Charakterystyka gazów ABEK.

Dodatkowa ochrona przetestowana zgodnie z wymaganiami normy

DIN 58647-7 pod względem stężeń i przepływów.

Ochrona ABEK nie podlega certyfikacji WE i została przetestowana tylko w celu podania informacji o użytkowaniu w środowiskach z obecnością gazów typu ABEK.



Testowany gazem	Test przepływu (l/min)	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas przeniknięcia (min)
A	C ₆ H ₁₂	30	2500	70	10
	Cl ₂	30	2500	70	0,5
B	H ₂ S	30	2500	70	10
	H ₂ S	30	10000	70	20
	HCN	30	2500	70	10
	HCN	30	2500	70	>15
E	SO ₂	30	2500	70	5
K	NH ₃	30	2500	70	25

Utrata szczelności (IL)

Utrata szczelności przy SF₆ (heksafluorek siarki) nie może być większa niż 2%. Średnia (IL) uzyskana z H 900 wynosi 0,34%

KLASYFIKACJA

Kaptur ucieczkowy z pożaru H900 jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Filtropochłaniacz dodatkowa ochrona **ABEK** przetestowana zgodnie z **DIN 58647-7: 1997**

Kaptur ucieczkowy z pożaru H900 jest zgodny z dyrektywą **Atex 2014/34 / UE**.

Poniżej szczegóły oznaczenia ATEX:

II 1G Ex h IIC T6 Ga - urządzenia nieelektryczne przeznaczone do stosowania w przemyśle powierzchniowym, gdzie istnieje możliwość wystąpienia atmosfer wybuchowych z powodu obecności gazu - strefa 0.

II 1D Ex h IIIC T85 °C - urządzenia nieelektryczne przeznaczone do stosowania w przemyśle powierzchniowym, gdzie istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej z powodu obecności pyłu - strefa 20.

OZNACZENIE:



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

WAGA

Kaptur ucieczkowy z pożaru: 550 g

Kaptur ucieczkowy z pożaru z torbą materiałową 750 g

WYMIARY / PAKOWANIE

Kaptur ucieczkowy jest pakowany pojedynczo w worki polietylenowe wraz z instrukcją. Wymiary torby 130 mm x 120 mm x 300 mm

MATERIAŁY

Torba: Antystatyczne PVC

Kaptur: Bawełna powlekana PVC z kołnierzem PU i wizjerem PC z powłoką przeciwmgielną

Półmaska: Silikon

Obudowa filtra: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny i włóknina filtracyjna

OKRES TRWAŁOŚCI

Okres przechowywania w oryginalnym opakowaniu wynosi pięć lat od daty produkcji. Data ważności jest wybita na etykiecie filtra i na pojemniku. Po wygaśnięciu istnieje możliwość przedłużenia trwałości produktu o kolejne 5 lat, po sprawdzeniu przez SPASCIANI lub autoryzowany serwis.