

2400 RSC24A/8-VIL

		art.
	024004008	2400

- n. 18 **42:** Klucze płasko-oczkowe 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- n. 7 **90:** klucz oczkowy odsadzony 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- n. 1 **123Q1/4:** Uchwyt przejściowy z blokadą do nasadek 1/4", do zastosowania z kluczami oczkowymi 10 mm
- n. 1 **123Q3/8:** Uchwyt przejściowy z blokadą do nasadek 3/8", do zastosowania z kluczami oczkowymi 13 mm
- n. 1 **123Q1/2:** Uchwyt przejściowy z blokadą do nasadek 1/2", do zastosowania z kluczami oczkowymi 19 mm
- n. 12 **142:** klucze płasko-oczkowe
- n. 1 **1048N:** Szczypce nastawne 250 mm
- n. 1 **1128BMX:** nożyczki dla elektryków
- n. 1 **1032:** szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych,  180 mm
- n. 1 **1034:** szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych  170 mm
- n. 1 **1036:** szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych  175 mm
- n. 1 **1038:** szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych  175 mm
- n. 2 **1052:** szczypce nastawne samoblokujące 190-240 mm
- n. 1 **1082GBM:** szczypce tnące boczne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego, wykończenie powierzchni przemysłowe  160 mm
- n. 1 **1098:** Obcęgi tynkarskie do siatki RABITZA 220 mm
- n. 1 **1150GBM:** Szczypce uniwersalne wzmocnione, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego, wykończenie powierzchni przemysłowe  180 mm
- n. 1 **1166GBM:** Szczypce półokrągłe, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego, wykończenie powierzchni przemysłowe  200 mm
- n. 1 **1168GBM:** Szczypce półokrągłe odgięte o 45°, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego, wykończenie powierzchni przemysłowe  200 mm
- n. 19 **410MIX/SEL19:**
- n. 100 **861/C100:** Do pokręteł ręcznych, elektrycznych i pneumatycznych                            
- n. 7 **862F/A7:**  5,5-6-7-8-10-12-13 mm
- n. 16 **862XP/A16:** Końcówki wkrętakowe udarowe     PH2(x2) - PH3 - PZ2(x2) - PZ3 - T20 - T25(x2) - T30(x2) - T40(x2) - 4 - 5 - 6 mm
- n. 4 **1972/K20V-13BMC:**

