

Nazwa: Elektrożel do Styków

Pojemność	100 ml			
Stock no.	M-874			

OPIS

Smar na bazie oleju syntetycznego zagęszczonego kompleksem litowym z dodatkami antyutleniającymi i antykorozyjnymi. Do smarowania mechanizmów elektrycznych narażonych na wibracje, obciążenia uderzeniowe, wilgoć i mycie wodą. Elektrożel jest praktycznie nietopliwy, posiada własności antystatyczne, jest kompatybilny z elementami wykonanymi ze stopów miedzi, jak również z dużą ilością elastomerów, co umożliwia smarowanie skojarzeń trących typu metal-plastik, metal-guma.

Cechy:

- Szeroki zakres temperaturowy
- Odporny na wodę i parę wodną
- Odporny na starzenie
- Odporny na utlenianie
- Odporny na zatarcia
- Długotrwałe własności poślizgowe
- Bezpieczny dla gumy i tworzyw sztucznych
- Nietopliwy
- Własności antystatyczne

ZASTOSOWANIE**Materiały:-****Przykłady zastosowania:**

- Smarowanie klem, akumulatorów
- Smarowanie i zabezpieczanie styków, przyłączy, konektorów
- Smarowanie elementów narażonych na działanie wilgoci,
- Smarowanie mechanizmów pracujących w zapyłonym środowisku

WARUNKI

- Temperatura pracy
Stosuj smar w temperaturze od - 50 do 180 °C

APLIKACJA

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe odtłuszc preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicql.
2. Na oczyszczoną powierzchnię nanieś odpowiednią ilość smaru.

PORADY I UWAGI

Smar Syntetyczny Technicqll doskonale nadaje się do elementów wykonanych ze stopów miedzi jak i elastomerów, co umożliwia smarowanie skojarzeń trących typu plastik-metal.

DANE TECHNICZNE

Baza:	olej syntetyczny
Kolor kleju:	jasnobrązowy
Konsystencja:	pasta
Gęstość:	0,7 ÷ 0,95 g/cm ³
Temperatura kroplenia:	290°C
Klasa lepkości NLGI:	2
Odporność na temperaturę:	- 50 ÷ 180 °C
Działanie korodujące na płytkach miedzi, 100C/3h:	1 stopień korozji
Siła zacierająca:	200 daN

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Chroń przed wilgocią i mrozem.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii umieszczony na zgrzewie tuby.
- Chronić przed dziećmi.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3403 19 10
Kod EAN	5902051001079