

KARTA TECHNICZNA

Rust Converter spray

Rust Converter – konwerter rdzy w aerozolu jest podkładem przeznaczonym do powierzchni zardzewiałych. Dzięki swojej reaktywności z rdzą i żelazem przekształca on rdzę w stabilną warstwę bazową, która może być pokrywana większością farb dostępnych na rynku.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO !

ZASTOSOWANIE

- ◆ naprawa i konserwacja pojazdów,
- ◆ renowacja urządzeń różnego typu,
- ◆ maszyny rolnicze,
- ◆ kontenery,
- ◆ konstrukcje stalowe.

Typowe zastosowanie polega na pokryciu uszkodzonych bądź zardzewiałych części metalowych.

Uwaga! Temperatura stosowania 8 °C - 25°C

CECHY PRODUKTU

- ◆ Doskonała konwersja,
- ◆ Doskonała przyczepność,
- ◆ Utwardzona powierzchnia łatwa w obróbce.

KOLOR

Brązowy

SPOSÓB UŻYCIA

Usunąć mechanicznie możliwie jak największą ilość luźnej rdzy szlifując lub szczotkując powierzchnię. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć puszką. Nanieść na powierzchnię z odległości 20-30 cm. Nałożyć 2 lub 3 cienkie warstwy "mokro na mokro" bez ściekania. Odczekać 5 -10 min pomiędzy kolejnymi warstwami. Pozostawić warstwę do przekonwertowania i wyschnięcia (około 10 - 12 godzin). Przeszlifować wyschniętą warstwę aby zwiększyć przyczepność następnej warstwy.

KARTA TECHNICZNA**WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 24 miesiące.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

Art. Nr	Pojemność, ml	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
80684	200	12	2,70

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.